

# 便携式流速流量仪LGY-II型供应价格优惠

产品名称	便携式流速流量仪LGY-II型供应价格优惠
公司名称	天津豪岭科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪岭 型号:LGY-II
公司地址	天津市武清区曹子里乡花城中路东侧综合办公楼 205-02 (集中办公区)
联系电话	02229552729 15620299721

## 产品详情

lgy-ii型便携式流速流量仪（简称便携式流速仪）是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。lgy-ii型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器,该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为 15mm和 12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速 1cm / s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。流速测量范围:1~400cm / s。采样时间:1~99秒任选;图1.便携式流速仪安装图该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋浆,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。

测量范围:流速

0.01~4.0m/s (国内启动流量最小的流速仪表) 水利普查指定流速仪工作水深: <20m用 途:  
适用于渠道、河口、水库测量并直接显示测点的水流流速全套仪器:包括流速仪、显示器和电缆在内,  
不需另购配套仪器

测速范围:0.01-4.00 m/s

(可到5.00m/s)测流误差: 1.5%显示屏:4×16位液晶显示测量方式:测杆定位测量温度范围:-20 -5  
0 电源:dc8.4v锂离子充电电池,充满后可连续工作40小时以上.二.测量原理:本仪器依据明渠测流的流  
速面积法原理设计,测出流速即可得流量  $q = v \cdot s$  (s为断面面积)

流速测定:

测流速时,由水力推动旋浆式转子流速仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式

本产品的加工定制是是,品牌是豪岭,型号是LGY-II,测量范围是0.01~4.00m/s,测量精度是0.01,产品  
适用范围是适用于渠道、河口、水库测量并直接显示测点的水流流速