

LZB玻璃转子流量计,玻璃管转子流量计,玻璃管浮子流量计厂家

产品名称	LZB玻璃转子流量计,玻璃管转子流量计,玻璃管浮子流量计厂家
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鑫旺 型号:LZB-15B
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

玻璃转子流量计是国内重点测控工程成套单位,主营氩气玻璃转子流量计价格气体流量计、LZB-100空气玻璃转子流量计打折,液体流量计,氩气玻璃转子流量计价格,LZB氩气玻璃转子流量计,LZB氩气玻璃转子流量计,LZB防腐型玻璃转子流量计,LZB丙酮玻璃转子流量计,LZB甲醇玻璃转子连接,LZB丙烷玻璃转子流量计,电磁流量计、变送器、氩气玻璃转子流量计价格,LZB玻璃转子流量计,LZB玻璃管转子流量计,LZB玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,转子流量计,浮子流量计,玻璃管转子流量计,玻璃管浮子流量计,调节阀等相关系列产品,公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行各业提供了满意的成套系统。地址:江苏省常州市新北区魏村镇工业园区

流量计生产厂家提示:供货周期为:3个工作日.同行价格Z底,欢迎前来洽谈与合作!-LZB()B/LZJ系列不锈钢玻璃转子流量计氩气玻璃转子流量计价格广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。GD-LZB/()F/LZJ-()F系列耐腐型玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。外形及安装尺寸原理与结构 不锈钢玻璃转子流量计 主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的不锈钢浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。氩气玻璃转子流量计价格WB表示带调节阀,W表示不带调节阀,WBF表示带调节阀防腐型,WF表示不带调节阀防腐,流量计中浮子读数位置按图2所示:GD-LZB/LZB-()F流量计

的锥管为光滑内壁管(见图4), 口径DN15以上的流量计,浮子通过导杆上下移动,保持稳定;GD-LZJ/LZJ-()F流量计锥管

内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定(见图4)。口径DN10以下的流量计采用软管连接,配有针形流量调节阀;口径DN15以上流量计采用法兰连接。接触测量流体的零部件材质型号规格及技术参数LZB(WB)表示带调节阀,LZB(W)表示不带调节阀。全不锈钢型法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304(1Cr18Ni9Ti),型号为GD-LZB-()B。接液材质如需选用316,则型号为GD-LZB-()Bo,需定做。如需不锈钢内衬PTFE,则型号为GD-LZB-()BF(或BoF),需定做。全四氟型基座、浮子、针阀采用聚四氟乙烯(PTTFE)。支承板、螺丝等采用不锈钢LZB-()WB、W型流量计可以检测气体或液体的小流量,具有小巧的外形,广泛用于各种分析仪器、环境保护设备、医疗设备及其它试验仪器配套。WB型带有调节阀、W型为不带调节阀结构。

