

XBD-L型立式多级消防泵 立式消防泵 稳压泵

产品名称	XBD-L型立式多级消防泵 立式消防泵 稳压泵
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBD-L型 材质:铸铁
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

一、产品概述: xbd-l型立式消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80l/s,压力范围为0.2~2.25mpa,配套功率范围为1.5~200kw,口径范围为50~200mm。
主要用途: xbd-l型立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

二、型号意义:

三、xbd-l型立式消防泵性能参数表:

型号	流量q		扬程(m)	转速(r/min)	效率(%)	功率(kw)		汽蚀余量(m)
	(l/s)	(m ³ /h)				轴功率	配套功率	
xbd2.2/5-50?2	5	18	22	1480	55	1.9	3	2.6
xbd3.3/5-50?3	5	18	33	1480	55	2.9	4	2.6
xbd4.4/5-50?4	5	18	44	1480	55	3.9	5.5	2.6
xbd5.5/5-50?4	5	18	55	1480	55	4.9	5.5	2.6
xbd6.6/5-50?6	5	18	66	1480	55	5.8	7.5	2.6
xbd7.7/5-50?7	5	18	77	1480	55	6.8	7.5	2.6
xbd8.8/5-50?8	5	18	88	1480	55	7.8	11	2.6
xbd9.9/5-50?9	5	18	99	1480	55	8.8	11	2.6
xbd11/5-50?10	5	18	110	1480	55	9.8	11	2.6
xbd2.6/10-65?2	10	36	26	1480	60	4.3	5.5	3.0
xbd3.9/10-65?3	10	36	39	1480	60	6.4	7.5	3.0
xbd5.2/10-65?4	10	36	52	1480	60	8.5	11	3.0
xbd6.5/10-65?5	10	36	65	1480	60	10.6	15	3.0
xbd7.8/10-65?6	10	36	78	1480	60	12.8	15	3.0

xbd9.1/10-65?7	10	36	91	1480	60	14.9	22	3.0
xbd10.4/10-65?8	10	36	104	1480	60	17.0	22	3.0
xbd11.7/10-65?9	10	36	117	1480	60	1480	60	3.0
xbd13/10-65?10	10	36	130	1480	60	21.3	30	3.0
xbd4/15-80?2	15	54	40	1480	70	8.4	11	3.0
xbd6/15-80?3	15	54	60	1480	70	12.6	15	3.0
xbd8/15-80?4	15	54	80	1480	70	16.8	22	3.0
xbd10/15-80?5	15	54	100	1480	70	21.0	30	3.0
xbd12/15-80?6	15	54	120	1480	70	25.2	30	3.0
xbd14/18-80?7	15	54	140	1480	70	29.4	37	3.0
xbd16/15-80?8	15	54	160	1480	70	33.6	45	3.0
xbd18/15-80?9	15	54	180	1480	70	37.8	45	3.0
xbd20/15-80?10	15	54	200	1480	70	42	55	3.0
xbd4.4/25-100?2	25	90	44	1480	70	15.4	22	2.5
xbd6.6/25-100?3	25	90	66	1480	70	23.1	30	2.5
xbd8.8/25-100?4	25	90	88	1480	70	30.8	37	2.5
xbd11/25-100?5	25	90	110	1480	70	38.5	45	2.5
xbd13.2/25-100?6	25	90	132	1480	70	46.2	55	2.5
xbd15.4/25-100?7	25	90	154	1480	70	54.0	75	2.5
xbd17.6/25-100?8	25	90	176	1480	70	61.7	75	2.5
xbd19.8/25-100?9	25	90	198	1480	70	69.4	75	2.5
xbd22/25-100?10	25	90	220	1480	70	77.1	90	2.5
xbd4/40-150?2	40	144	40	1480	78	20.1	30	2.8
xbd6/40-150?3	40	144	60	1480	78	30.2	37	2.8
xbd8/40-150?4	40	144	80	1480	78	40.3	45	2.8
xbd10/40-150?5	40	144	100	1480	78	50.3	55	2.8
xbd12/40-150?6	40	144	120	1480	78	60.4	75	2.8
xbd14/40-150?7	40	144	140	1480	78	70.4	90	2.8
xbd16/40-150?8	40	144	160	1480	78	80.5	90	2.8
xbd18/40-150?9	40	144	180	1480	78	90.5	110	2.8
xbd20/40-150?10	40	144	200	1480	78	100.0	132	2.8
xbd3.8/45-150?2	45	162	38	1480	78	21.4	30	3.3
xbd5.7/45-150?3	45	162	57	1480	78	32.2	37	3.3
xbd7.6/45-150?4	45	162	76	1480	78	42.9	45	3.3
xbd9.5/45-150?5	45	162	95	1480	78	53.7	75	3.3
xbd11.4/45-150?6	45	162	114	1480	78	64.4	75	3.3
xbd13.3/45-150?7	45	162	113	1480	78	75.2	90	3.3
xbd15.2/45-150?8	45	162	152	1480	78	85.9	90	3.3
xbd17.1/45-150?9	45	162	171	1480	78	96.7	110	3.3
xbd19/45-150?10	45	162	190	1480	78	107.4	132	3.3
xbd4.2/75-200?2	75	270	42	1480	77	40.7	45	4.5
xbd6.3/75-200?3	75	270	63	1480	77	61.0	75	4.5
xbd8.4/75-200?4	75	270	84	1480	77	81.3	110	4.5
xbd10.5/75-200?5	75	270	105	1480	77	101.6	132	4.5
xbd12.6/75-200?6	75	270	126	1480	77	112.0	160	4.5
xbd14.7/75-200?7	75	270	147	1480	77	142.3	160	4.5
xbd16.8/75-200?8	75	270	168	1480	77	162.6	200	4.5
xbd4/80-200?2	80	288	40	1480	78	40.2	55	5
xbd6/80-200?3	80	288	60	1480	78	960.4	75	5
xbd8/80-200?4	80	288	80	1480	78	80.5	110	5
xbd10/80-200?5	80	288	100	1480	78	100.6	132	5

xbd12/801-200?6	80	288	120	1480	78	120.7	160	5
xbd14/80-200?7	80	288	140	1480	78	140.9	160	5
xbd16/80-200?8	80	288	160	1480	78	161.0	200	5

本产品的品牌是英科，型号是XBD-L型，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是5-330（L/S），压力是1.0（MPa），转速是2900（r/min），功率是22（w），必需汽蚀余量是2.4，重量是250（kg），效率是86（%），叶轮结构是半敞开式，叶轮数目是2-12