

双面可拆连接件 国标

产品名称	双面可拆连接件 国标
公司名称	武汉市顺圆石化装备有限责任公司
价格	面议
规格参数	标准类型:国标 标准编号:JB/T1120-1999
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市洪山区雄楚大道229-1号春林庭苑4栋A-2004
联系电话	086 027 87391771 13972341142

产品详情

卡子 (jb119-81) : 本卡子适应于塔盘板与支撑圈、降液管与支持板的连接。适用的支撑圈或支持板的厚度分为: 6,8,10,12,14mm五档。它是由卡板、椭圆垫板、圆头螺栓和螺母组成, 其结构、尺寸及材质等。
双面可拆连接件: 该连接件适用于塔盘内部人孔通道板的连接。它由螺柱、椭圆垫板、垫圈和螺母组成, 适用的被连接件厚度之和应不大于12mm。其他配件还有龙门铁、异型垫片、山型螺柱等双面可卸连接件(塔器紧固件)技术参数:jb1120-81标准

名称	规格	材质	序号	垫板		垫圈				螺母
				数量	材质	数量	材质	数量	材质	
双面可拆连接件	sla	a3	1	1	a3	1	a3	1	a3	2
双面可拆连接料	slb	18—8	2	1	1cr18n9ti	1	1cr18n9ti	1	1cr18n9ti	2
双面可拆连接料	slc	316l	3	1	1cr18ni12mo2ti	1	1cr17ni13mo2ti	1	1cr18ni12mo2ti	2

标记示例: a表示1cr13 b表示1cr18ni9ti c表示1cr18ni12mo2ti双面可拆连接件: jb1120-81

jb/t 1120-1999 本标准是对 jb

1120-81《双面可卸连接件》的修订。修订时对一些钢材牌号进行了修改; 个性了李圆板的厚度。

本标准规定了双面可拆连接件的品种规格, 技术要求和标志、包装。

本标准适用于化学、石油工业中板式塔设备的塔盘与塔盘板之间的连接。 本标准于 1981 年首次发布。

本产品的加工定制是是，标准类型是国标，标准编号是JB/T1120-1999，型号是SLB、SLC，表面处理是不经处理，材料等级是不锈钢A1-50，螺纹规格是120，公称长度是20，螺纹公差是10mm，应用范围是机械工业用紧固件，品牌是顺圆石化，产品规格是M10