聚氨酯旋流器 陶瓷旋流器 水力旋流器组 水力旋流器

产品名称	聚氨酯旋流器 陶瓷旋流器 水力旋流器组 水力旋流器
公司名称	青县精科机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:00 型号:多种
公司地址	河北沧州青县和石家庄
联系电话	031189643319 13933876781

产品详情

水力旋流器、聚氨酯旋流器操作与维护：

1.稳定给矿压力。旋流器的给矿要有一定的压力，保持给矿压力的稳定是保证旋流器高效率的关键。

2.加强产品质量检查。主要是检查沉砂和溢流的浓度、粒度是否符合生产要求。

3.认真隔渣。若隔渣工作做不好，沉砂口易赌。必须在给矿浆池或砂泵前设置隔渣筛，并及时清除筛上杂物。

4.掌握易磨损损件的更换周期。

型号规格	筒体内径（mm）	溢流管直径（mm）	底流口直径（mm）	允许最大给料粒度（mm）	给料压力（mpa）	处理能力（m3/h）	分级粒度（um）	外形尺寸		
								长（mm）	宽（mm）	高（mm）
fx660	660	180~240	80~150	16	0.03-0.2	250~350	74-220	1140	1110	2635
fx610	610	170~220	75~120	13	0.03~0.2	200~300	74~220	1075	1030	2250
fx500	500	130~200	35~100	10	0.03~0.3	140~220	74~200	895	830	2050
							74~150	895	830	2380
fx350	350	80~120	30~70	6	0.04~0.3	60~100	50~150	775	605	1765
							50~120	775	605	2115
fx300	300	65~115	20~50	5	0.04~0.3	45~85	50~150	550	480	1415

							40~100	550	480	1670
fx250	250	60~100	16~45	3	0.06~0.35	40~60	40~100	490	415	1215
							40~100	490	415	1430
							30~100	490	415	1850

本产品的加工定制是是，品牌是00，型号是多种，别名是水力旋流器，用途是矿浆分级、脱泥、浓缩、脱水等，给料粒度是0.5-20（mm），电动机型号是3.5，电动机功率是1-10000（kw），外形尺寸是400-3000（mm）（mm）（mm），重量是按需（t），槽型是顺流槽，螺旋转速是按需，水槽坡度是按需，旋流器类型是水力旋流器