

防腐清洗服务企业资质证书 如何办理

产品名称	防腐清洗服务企业资质证书 如何办理
公司名称	高德资信评估(广东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理范围:全国受理 三年有效期:国家标准化委员会备案 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度
公司地址	广州市天河区吉山新路街4号301-103
联系电话	18680565502

产品详情

防腐清洗服务企业资质证书

企业资质申请企业需要提交的基础资料：

- 1、公司报名申请表1份盖公章法人章扫描件。
- 2、公司营业执照复印件1份，盖公章。
- 3、法人身份证复印件一份，盖公章。

发扫描件资料给我，其他资质申请需要的资料文件交给我们来搞定。

防腐清洗服务企业资质证书

电力设备的清洗和防腐，就像对电力设备进行“美容”和“包装”，不光是为了美观，更重要的是为了安全和延长使用寿命。

大量的电力设施（设备）暴露在户外，受污秽环境和大气的影响，电力瓷表面严重污秽，金属构架表面腐蚀生锈，高压注油设备渗漏，轻则影响企业的文明生产，重则影响生产安全。所以，必须对暴露在户外的电力设施（设备）进行清洗。让其恢复正常的面貌。

如果金属壳体不定期进行“美容”和“包装”，锈蚀起来很快损坏，减少使用寿命。因此，企业的经营者要注意这个问题，要从安全的高度来看设备的“美容”和“包装”，在资金较紧的情况下挤出一点经费用在这方面，那将是经营决策者的明智之举。

管道支吊架安装

- 1、滑动支架灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。
- 2、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
- 3、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
- 4、塑料管及复合管采用金属制作的管道支架，应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
- 5、金属管道立管管卡安装应符合下列规定：楼层高度小于或等于5m，每层必须安装1个；楼层高度大于5m，每层不得少于2个；管卡安装高度，距地面应为1.5-1.8m，2个以上管卡应均匀安装，同一个房间管卡应安装在同一高度上。
- 6、薄壁不锈钢管道安装时，公称直径不大于25mm的管道可采用塑料管卡。采用碳钢管卡或吊架时，碳钢管卡或吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。