

# 天水 西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子工业电缆

产品名称	天水 西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子工业电缆
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器总代理 西门子变频器:西门子变频器总代理商 德国:西门子变频器一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

基本电源模块适合没有电能回馈到电网的应用，或电机轴和发电机轴之间的交换在直流母线中进行的应  
用。通过晶闸管控制为连接的电机模块进行预充电。晶闸管总是以  $0^\circ$   
的延迟角触发。基本电源模块适用于接地的 TN/TT 系统和不接地的 IT 系统。在装置型基本电源模块中  
，可以安装相应大小的制动模块与外部制动电阻配合使用，以支持驱动系统的发电模式。

装置型基本电源模块标配了以下连接和接口：1 个电源连接

1 个 24 V DC 开关电源接口

1 个直流母线接口（DCP、DCN），用于为相连的电机模块供电

1 个直流母线接口（DCPA、DCNA），用于连接制动模块

1 路温度传感器输入（KTY84-130 或 PTC/Pt100）

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

基本电源模块的状态通过两个多色 LED 来显示。

基本电源模块的供货范围包括：

0.6 m (1.97 ft) DRIVE-CLiQ 电缆，用于连接 CU320-2 或 SIMOTION D4x5-2 控制单元或 CX32-2 扩展控制器

一根 1.45 m (4.76 ft) 长的 DRIVE-CLiQ 电缆，用于连接控制单元和个电机模块

基本电源模块通过 DRIVE-CLiQ 与上级控制单元通信。上级控制单元可以是 CU320-2 或 SIMOTION D 控制单元。运行基本电源模块需要

一个外部 24 V DC 电源。