

# 变压器/三相干式变压器，现货质优

产品名称	变压器/三相干式变压器，现货质优
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:100kva
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

## 产品详情

### 产品概述(dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过15000v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

### 变压器--使用条件(dg、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：3、相对湿度：4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

### 主要技术特征(dg、sg单三相干式变压器)

1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压：额定电压+5%（空载）3、效率：98%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2500v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

### 变压器--外形尺寸(dg、sg单三相干式变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	90

sg-20	52 × 24 × 52	155 × 400	70 × 35 × 77	180
sg-30	55 × 28 × 65	165 × 400	80 × 40 × 87	220
sg-40	61 × 30 × 65	170 × 400	80 × 40 × 87	265
sg-50	61 × 30 × 65	175 × 400	100 × 50 × 104.5	295
sg-60	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	370
sg-70	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	400

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是100kva，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海赣兴，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是反R型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是SG,SBK，加工定制是是，应用范围是通讯