

铝合金防滑条台阶防滑条

产品名称	铝合金防滑条台阶防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1.外形豪华美观、经久耐用、特殊配方之表层防滑条，安装施工方便。
- 2.楼梯防滑条，采用采用国家标准6063-T5铝，该合金具有合金配比硬度达到（13-15）度，使用寿命比一般铝材延长（3-5）倍，其屈服强度可达500Mpa以上。

铝合金防滑条的大部分水平宽度50。

对于铝合金防滑条的安装，采用膨胀螺丝+硅酮胶是合理的，硅酮胶时间长了会有部分脱胶现象，但是能较少铝合金与地面接触发生的响声，如果用膨胀螺丝固定胶条及铝合金，螺丝的间距在@700左右为宜，不易脱落，更安全、可靠。

楼梯防滑条尺寸标准如下：

- 1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，好以不超过2厘米~3厘米为宜；
- 2、楼梯高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感
- 3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免子把头从间隙处伸出去；
- 4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好；
- 5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台；

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米；

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大；楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。