

金属分隔缝石材地面分隔缝

产品名称	金属分隔缝石材地面分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1、一般需要有分格的地面是大面积，主要是工业厂房或大型商场之类，如果不是水磨石地面，你可以采用后切割的工艺，就是把地面做好，强度达到要求后，用混凝土切割机按设计要求的间距将缝切割出就可以，这样工程美观，实用
- 2、分格缝应设置在屋面板的支承端，屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处，并应与屋面板缝对齐，使防水层因温差的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝，集中到分格缝处，以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大，当大于6m时，应在中部设一“v”形分格缝，分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时，缝可适当加宽，并设排气孔出气，当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时，分格缝处应加200mm~300mm宽的油毡，用沥青胶单边点贴，分格缝内嵌填满油膏。
- 3、这个是可以,就是施工期长,造价高,你说的这个工艺常用于水磨石地面的工艺,一般需要有分格的地面是大面积,主要是工业厂房或大型商场之类
- 4、一般分格缝的大间距是6×6米，如果预期沉降量或变形量较大时可酌情减小间距，但一般间距不宜小于4×4米。分格缝的间距一般取6-8mm，可以在浇筑前预留（浇筑前插设木片或金属片），也可以在浇筑后用切割机开缝。考虑到整体防水及使用性能，一般应在缝中满灌防水油膏，然后再用防水木条（用沥青或其他防水材料处理过）或成品橡胶条嵌塞封口。
- 5、分隔缝有预埋和后切割两种，一般屋面是采用预埋方式的，用塑料泡沫板直接放置预留位置就行，切割的要等砼浇筑完成硬化后，弹好线后进行切割就行了

分格缝分类 1.预埋木条，即在抹灰砂浆中预埋木条，然后再涂装施工后去除木条，并用深色漆勾缝。
2.用铝合金条，这种方法弊端太多，一般已经不用。 3.采用成品塑料分隔条。各自作用
1.对找平屋面有帮助。 2.单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，
3.保证分隔缝深浅一致，槽内平整光滑，大限度降低平直度误差。

