

手动不锈钢浆液插板阀Z73X-10P

产品名称	手动不锈钢浆液插板阀Z73X-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:PZ73H、F-10P 口径:DN80、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、F-10P DN80、DN100、DN125手动不锈钢浆液插板阀Z73X-10P产品简介

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。*弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。

手动不锈钢浆液插板阀Z73X-10P结构特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

手动不锈钢浆液插板阀Z73X-10P用途

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动不锈钢浆液插板阀Z73X-10P参数

产品名称：PZ73W-10P不锈钢刀闸阀产品类别：梅花刀闸阀产品型号：PZ73W-10P-DN100

公称压力：国标、美标、日标、英标、德标（PN10、PN16、10K、150LB、TABLED、DIN） 口径范围：DN50 ~ DN2000 连接形式：对夹传动机构：手轮主要材质：CF8闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L 适用温度：300 泄漏等级：D级（ $1 \times DN \text{mm}^3/\text{s}$ ） 密封形式：W填料密封：含油四氟盘根 适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。