

# ISO烧结球团矿转鼓机 烧结矿

产品名称	ISO烧结球团矿转鼓机 烧结矿
公司名称	上虞市宏兴机械仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:烧结矿 品牌:宏兴
公司地址	浙江省上虞市道墟镇屯南村
联系电话	0575-2589735

## 产品详情

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司是参与起草了国家标准gb/t 24531-2009《高炉和直接还原用铁矿石转鼓和耐磨指数的测定》。

标准名称：高炉和直接还原用铁矿石 转鼓和耐磨指数的测定

英文名称：iron ores for blast furnace and direct reduction feedstocks - determination of the tumble and abrasion indices.

中标分类：h冶金 > h30/34冶金原料与辅助材料 > h31人造富矿

本标准由中国钢铁工业协会提出；

本标准由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会归口；

本标准负责起草单位：宝山钢铁股份有限公司；

本标准参加起草单位：上虞市宏兴机械仪器制造有限公司、冶金工业信息标准研究院；

发布部门：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

发布日期：2009-10-30

实施日期：2010-05-01

页数：16开/页

出版社：中国标准出版社

出版日期：2010-05-01

iso烧结矿和球团矿强度测定转鼓的产品说明：

iso烧结矿和球团矿强度测定转鼓根据gb/t24531-2009标准，用于测定烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数的方法，用以检验烧结矿和球团矿的抗冲击性和耐磨性。

本检验方法适用于高炉用的烧结矿和球团矿，检验常温下上述的机械强度。

iso烧结矿和球团矿强度测定转鼓主要技术尺寸：

转鼓鼓内直径：	1000 ± 5mm
转鼓鼓内宽度：	500mm
转鼓鼓壁厚度：	5mm
提升板：	2块
试验样品粒度：	10 - 40mm
试验样品质量：	15kg
试验转速：	25 ± 1转/分
电机功率：	2.2kw
电 源：	380v50hz
设备质量：	1000kg

下料后直接卸在鼓后筛内，鼓后筛进行自动筛分，本转鼓为环保型，是在原转鼓的基础上加装了全密封装置，并带吸除尘接口，可将鼓后筛推入转鼓内，进行筛分，可大大改善操作环境及操作条件，并可减轻劳动强度，是各烧结厂、钢铁厂的检测烧结、球团矿强度的必备设备。

iso烧结矿和球团矿强度测定转鼓设备结构

本转鼓由支架、鼓体、鼓门、电机、减速机、连接齿轮、接料板、转鼓自动计数控制仪等组成。性能可靠，操作方便，使用寿命长。

iso烧结矿和球团矿强度测定转鼓设备保养及维护

- 1.减速机及转鼓两端的轴承应定时加机油或润滑油。
- 2.鼓门处的密封物料应经常检查，若损坏应及时更换。
- 3.每次上鼓门都应上紧螺丝，以免转动时鼓门松动甩出。
- 4.应经常定期检查电机及轴承处的温升。
- 5.经常定期检查转鼓的转动情况：转动是否平稳，噪音大不大，有没有发音，温升高不高。若有不正常，应立即停机检查。

本产品的加工定制是是，种类是烧结矿，品牌是宏兴，型号是HXSZ-98，电机功率是2.2（Kw），外形尺寸是1850×1660×2210（mm），重量是1000（Kg），生产能力是详见说明（t/h），规格是详见说明