

CKSG-3.0/0.4-6%低压串联电抗器上海繁珠电抗器定做出售

产品名称	CKSG-3.0/0.4-6%低压串联电抗器上海繁珠电抗器定做出售
公司名称	上海繁珠电气设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CKSG-3.0/0.4-6% 系统额定电压:0.28 (KV)
公司地址	中国 上海市松江区 叶榭工业园
联系电话	86 021 57648357/4000625308 13524830740

产品详情

低压串联电抗器

1.该电抗器分为三相和单相两种，均为铁心干式。2.铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片，芯柱由多个气隙分成均匀小段，气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔，以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。3.线圈采用h级或c级漆包扁铜线绕制，排列紧密且均匀，外表不包绝缘层，具有极佳的美感且有较好的散热性能。4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘 真空浸漆 热烘固化这一工艺流程，采用h级浸渍漆，使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起，不但大大减小了运行时的噪音，而且具有极高的耐热等级，可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料，确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升，确保具有较好的滤波效果。6.外露部件均采取了防腐蚀处理，引出端子采用冷压铜管端子。7.该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点，可与国外知名品牌相媲美。

使用环境条件1.海拔高度不超过2000米。2.运行环境温度-25 ~ +45 ，相对湿度不超过90%。3.周围无有害气体，无易燃易爆物品。4.周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备。性能参数1.可用于400v、660v系统。2.电抗率的种类：1%、6%、12%3.额定绝缘水平3kv/min。4.电抗器各部位的温升限值：铁芯不超过85k，线圈温升不超过95k。5.电抗器噪声不大于45db6.电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。7.电抗值线性度：在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。8.三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。9.耐温等级h级（180 ）以上。

串联电抗器参数及外形尺寸

低压电容器用串联电抗器型号	匹配电容器容量	电抗器容量	电感量(mh)	外形尺寸l×w×h(mm)	安装尺寸(mm)
---------------	---------	-------	---------	---------------	----------

cksg-0.3/0.4-6%	5 kvar	0.3 kvar	3 × 7.739	180*135*155	90*85 , 4- 8
cksg-0.45/0.4-6%	7.5 kvar	0.45 kvar	3 × 5.159	180*135*175	90*85 , 4- 8
cksg-0.6/0.4-6%	10 kvar	0.6 kvar	3 × 3.866	205*140*160	100*95 , 4- 8
cksg-0.72/0.4-6%	12 kvar	0.72 kvar	3 × 3.217	205*145*160	100*95 , 4- 8
cksg-0.84/0.4-6%	14 kvar	0.84 kvar	3 × 2.771	245*145*165	135*90 , 4- 8
cksg-0.9/0.4-6%	15 kvar	0.9 kvar	3 × 2.580	245*145*170	135*95 , 4- 8
cksg-0.96/0.4-6%	16 kva	0.96 kvar	3 × 2.548	250*150*170	135*95 , 4- 8
cksg-1.2/0.4-6%	20 kvar	1.2 kvar	3 × 1.943	250*150*170	135*95 , 4- 8
cksg-1.44/0.4-6%	24 kvar	1.44 kvar	3 × 1.624	250*155*180	135*95 , 4- 8
cksg-1.5/0.4-6%	25 kvar	1.5 kvar	3 × 1.561	250*155*190	135*100 , 4- 8
cksg-1.68/0.4-6%	28 kvar	1.68 kvar	3 × 1.369	250*155*190	135*100 , 4- 8
cksg-1.8/0.4-6%	30 kvar	1.8 kvar	3 × 1.274	250*160*200	135*100 , 4- 8
cksg-1.92/0.4-6%	32 kvar	1.92 kvar	3 × 1.210	250*160*200	135*100 , 4- 8
cksg-2.16/0.4-6%	36 kvar	2.16 kvar	3 × 1.083	250*160*210	135*105 , 4- 8
cksg-2.4/0.4-6%	40 kvar	2.4 kvar	3 × 0.955	270*160*210	155*110 , 4- 8
cksg-2.7/0.4-6%	45 kvar	2.7 kvar	3 × 0.860	270*160*210	155*110 , 4- 8
cksg-3.0/0.4-6%	50 kvar	3.0 kvar	3 × 0.764	310*180*240	155*125 , 4- 10

批发说明

本产品的品牌是繁珠，型号是CKSG-3.0/0.4-6%，系统额定电压是0.28（KV），额定电流是25（A），用途是限流电抗器，产品认证是ISO9001，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器