

## [调压器]供应科研 教学试验专用单相调压器 质量保证

产品名称	[调压器]供应科研 教学试验专用单相调压器 质量保证
公司名称	上海傲帝机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:单相调压器 用途:供应科研教学试验
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B14幢
联系电话	18657722509 13817775280

## 产品详情

产品详细：名称：单相调压器

我司单相tdgc2接触调压器采用进口硅钢片，经先进加工工艺制作而成的节能型新产品。根据需要的电压，单相接触式调压器可以从0~250v或0~300v（特殊可定制）进行自由调整，定制）1.单相调压器基本原理 调压器就是匝比连续可调的自耦变压器或隔离变压器，当调压器碳刷借助于手轮，主轴和刷架作用，沿线圈的磨光表面滑动时，就可连续地改变匝比，从而可以无级而平滑的调节输出电压 2.特点 具有波形不失真,容量大、损耗小、体积小、重轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点，达到调压、控温、调速，调光功率控制等目的3.单相调压器技术参数名称：单相调压器 输入电压：单相220v 输出电压：单相0~250v可调 4.容量：1kva.2kva.3kva.5kva.6kva、10kva、15kva、20kva.30kva.40kva.50kva5.抗电强度：2000v/m 6.波形失真：无附加失真 7.温升：<60摄氏度 8.绝缘电阻：单相>5兆欧 9.效率:>90% 10.调节方式：手动或自动11.适用范围 单相调压器广泛应用于工业生产、科学试验及家用电器的测试等领域中的调压设备、检验和试验设备、整流设备、电器产品老化实验设备、功率控制设备。实现调压、控温、调速、调光和功率控制等目的 12.本调压器产品不能多只并联使用 13.三相产品必须接入零线方可正常工作14.本产品仅室内使用15.网上供您参阅，有意者敬请进一步联系，我们以最灵活的方式完善的售后服务和技术指导，快捷的交货期尽竭为您服务！16.产品质量技术标准按国家标准生产，保质期为验收合格之日起12个月，质保期后供方提供终生维护，并以优惠的价格收取零部件或材料费用，产品出厂备有齐全资料

## 五、型号规格

规格 (kva)	产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸(cm)	台装	
tdgc2单相系列	0.2kva	12 × 11 × 12	3	32 × 28 × 15	4
	0.5kva	14 × 13 × 13	4	33 × 18 × 31	4
	1kva	20 × 18 × 18	6.5	43 × 24 × 44	4
	2kva	20 × 18 × 20	9	43 × 24 × 44	4
	3kva	22 × 20 × 20	11	48 × 28 × 26	2

5kva	31 × 24 × 24	16	31 × 28 × 30	1
10kva	31 × 24 × 41	36	40 × 32 × 34	1
15kva	31 × 24 × 56	48	38 × 32 × 65	1
20kva	31 × 24 × 77	56	43 × 32 × 88	1
30kva	31 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1

本产品的品牌是傲帝，型号是单相调压器，用途是供应科研教学试验，产品认证是iso9001，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器