

现货供应CKSC-18/10-6电抗器 欢迎选购

产品名称	现货供应CKSC-18/10-6电抗器 欢迎选购
公司名称	乐清市盈瑞电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CKSC-18/10-6 系统额定电压:10 (KV)
公司地址	浙江 乐清市乐成镇振马南路10号
联系电话	86-0577-62515229 13587703498

产品详情

一、cksc 用途

cksc型干式铁芯串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与干式铁芯电抗器串联后，能有效地抑制电网中的高次谐波，限制电容器的合闸涌流及操作过电压，改善系统的电压波形，提高电网功率因数，对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。

二、cksc 结构特点

- 1、cksc型干式铁芯串联电抗器的铁芯采用优质进口冷轧低损耗硅钢片，芯柱由多个气隙分成均匀小段，气隙中采用环氧板，以保证电抗器气隙长期运行下而不发生变化。
- 2、铁芯端面采用优质硅钢片端面胶，使硅钢片牢固地结合在一起，大大减小了运行时的噪音，并具有较好的防腐性能。
- 3、线圈为环氧浇注型，线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强，采用h级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注，该线圈不但绝缘性能好，而且机械强度高，能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
- 4、环氧浇注线圈不吸水、局部放电量低，可在恶劣环境条件下安全运行。
- 5、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫，有效减小了线圈运行时的震动。

三、cksc 使用环境条件

- 1、海拔高度不超过2000米。
- 2、运行环境温度-25 ~ +45 ，相对湿度不超过90%。
- 3、周围无有害气体，无易燃易爆物品。
- 4、周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备。

四、cksc 性能参数

- 1、耐温等级达到级（155 ）；正常运行时，干式铁芯电抗器的铁芯温升不大于85k，线圈温升不大于95k。
- 2、电抗器能在1.35倍额定电流下长期运行。
- 3、电抗器的噪声不大于国家标准。
- 4、电抗器耐压水平符合jb5346-1998《串联电抗器》的规定。

本产品的品牌是盈瑞电器，型号是CKSC-18/10-6，系统额定电压是10（KV），额定电流是1（A），用途是电抗器，产品认证是无，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器