

CRN95-6格兰富不锈钢多级泵 入口和出口尺寸：DN 100

产品名称	CRN95-6格兰富不锈钢多级泵 入口和出口尺寸：DN 100
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	1280000.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CRN95-6 A-F-A-V-HQQV 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富316不锈钢水泵 格兰富多级泵 格兰富冷却水泵

CRN 95-6 A-F-A-V-HQQV 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 99141873

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。

格兰富筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。

电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过DIN法兰实现的。水泵上安装了一台3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 90 ° C 运行时的液体温度:

20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2966 转数 / 分钟 额定流量: 95 m/h 额定扬程: 140.3 米

Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQV Approvals: CE, UKCA, SEPRO Approvals for

drinking water: ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Stainless steel Base: EN 1.4408 ASTM A351

CF8M 叶轮: Stainless steel EN 1.4401 AISI 316 轴承: WC/WC 支撑轴承: Graflon Material certified according

to: European standards 安装: 大环境温度: 55 ° C 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 90 ° C

接口型号: DIN

入口尺寸: DN 100 出口尺寸: DN 100 Pressure rating for pipe connection: PN 25/40 Flange size for motor: FF400

电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: SIEMENS 额定功率——P2: 45 千瓦 泵所需功率 (P2) : 45 千瓦

电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 380D/660Y V 额定电流: 82.0/47.0 安 启动电流: 780-780 % Cos

phi——功率因数: 0.89 额定速度: 2960 转数 / 分钟 效率: IE3 94,0% IE效率等级: IE3 电机满载效率: 94.0-94.0

% 3/4负载时的电机效率: 94.3-94.3 % 1/2负载时的电机效率: 93.8-93.8 % 电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) :

IP55 绝缘等级 (IEC 85) : F 电机编号: M1U05336 控制器: Frequency converter: None 其他: Terminal box

position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 487 千克 Gross weight: 632 千克 运输体积: 2.04 m3

Thrust handling device: N 产地: CN Custom tariff no.: 84137099.90