

风幕机 空气幕 离心式风幕机

产品名称	风幕机 空气幕 离心式风幕机
公司名称	靖江市新正空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GRM1290-S-Z 类型:离心式风幕机
公司地址	中国.江苏省.泰州市.靖江市孤山镇望江路6号
联系电话	86-0523-84595234 13739109710

产品详情

热空气幕 热风幕机

使用中央空调系列风幕机起到出入方便，又具有防尘、防污、防昆虫、和异味，有害气体的侵入等功效。

广泛适用于商场、食堂、宾馆、饭店、医院、仓库、制药、食品、冷库、剧院、精密加工等行业。

结构特点

grm贯流式热空气幕，主要由换热器、贯流风机、壳体等组成，换热器采用意大利ams流水线生产的高传热效率的湍流铝肋片铜管，空气阻力小，风机性能稳定，振动小。贯流式热空气幕为明装型式，壳体为冷板经表面喷型处理，产品造型新颖、外形美观、别具特色，与同类产品比较，我公司生产的grm热空气幕，具有结构紧凑，体积小、重量轻、热效率高、用电省、噪音低、风速高、安装简单、维修方便等特点。(二)型式

热源种类	蒸汽	q (可不表示)
	热水	s
	电	d
差异	右水方向	y (可不表示)

左水方向 风量 | z × 102m³/h

注：出（回）水方向：以面对进风口方向为准

(三)示例说明 grm-1512-s-z热空气幕为：出口气流宽度为1200mm，风机叶轮直径为150mm，进(回)水方向为左侧，热媒为热水的贯流式热空气幕。

贯流式热空气幕外形尺寸

型号	尺寸				
	a	b	c	d	d
rm-1509-s-y/z	900	680	890	320	zg"1"
rm-1509-y/z	900	680	890	320	zg"1"
rm-1512-s-y/z	1200	980	1190	470	zg"1"
rm-1512-y/z	1200	980	1190	470	zg"1"

本产品的品牌是金正，型号是GRM1290-S-Z，类型是离心式风幕机，材质是塑料，性能是低噪音风机，频率是50（hz），风轮直径是110-130（mm），噪声是52，电压是220（V），功率是120-370（w），风量是1200-1800（m³/h），机身长度是900-1800（mm），产品别名是空气幕空气门风帘机，用途是隔离冷热空气对流