

红蓝色外观均有 气压罐膨胀罐 立式 卧式均有 JW-5L

产品名称	红蓝色外观均有 气压罐膨胀罐 立式 卧式均有 JW-5L
公司名称	深圳市天悦轩科技有限公司
价格	面议
规格参数	流量: 转速:1 型号:JW-5L
公司地址	深圳市西乡街道海城路白金假日公寓1栋18层1809号(办公场所)
联系电话	18028748959

产品详情

拥有多项国际认证证书

气压罐/膨胀罐/压力罐

气囊（epdm）式结构：epdm三元乙丙橡胶，无毒，可使用在饮用水方面。

最大工作压力：8bar /10bar/ 16bar 预充压力：1.5bar

介质温度：-10——110

工作介质：水（如盐水，乙二醇溶液）

材质：碳钢，不锈钢

口径连接：法兰盘外螺纹连接（避免了焊接过程引起的生锈问题，同时可以承受很大的扭力，安装过程中不会扭断接口）外牙3/4"（英制bsp螺纹）

颜色：红色，蓝色

容积：2l-1000l

工作原理：气囊式膨胀罐是由碳钢外壳，橡胶内胆构成的储能器件，气囊把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入气囊式膨胀罐的气囊时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到

压缩后体积变小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶气囊内的水压出罐体。

适应范围：气囊式膨胀罐广泛应用于中央空调循环水稳压，采暖统循环水补水稳压，消防给水系统补水稳压，变频给水稳压，锅炉补水，气压式给水等系统。

设备特点：罐内部气囊结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。气囊可舒张 20 万次以上，可长期使用。可以有效的平缓水系统中的压力波动，减少水泵的起停频率。气囊为食品级天然橡胶气囊可以应用在饮用水系统中。

本产品的流量是8，转速是1，型号是JW-5L，品牌是JW，材质是碳钢，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是英标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是其他，用途是进水，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水