

外圆磨床，高精度磨床，液压外圆磨床

产品名称	外圆磨床，高精度磨床，液压外圆磨床
公司名称	东莞市巩达精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:巩达 重量:1000 (kg)
公司地址	东莞市长安镇涌头涌盛东路6号
联系电话	0769-82254530 13929219137

产品详情

一、主要用途和特性

本机床主要用于磨削小轴、圆套、针阀、柱塞等的圆柱面、圆锥面。工装方式可用顶尖、三爪卡盘、弹簧卡头及专用夹具实现。适用于仪表、汽车、机电、轴承、纺织、船舶、缝纫机、机具等行业加工小型零件

本机床的工作台纵向移动有液动和手动。砂轮架和头架均可转动。液压系统采用了性能良好的齿轮

本机床适合于工具、机修车间及中小批量生产的车间适用

本机床按顶尖距分为300毫米

二、主要规格及参数

1、主要技术参数

磨削直径范围（建议） 2-80mm

磨削孔径范围（建议） 10-60mm

最大磨削长度
300mm

最大磨削深度
80mm

顶尖距
300mm

中心高
115mm

最大工具重量 10kg

床身底面至工件中心的距离 1000mm

机床外廓尺寸
1360*1240*1000

机床重量
1000kg

2、 工作台

最大移动量
320mm

手轮一转的移动量 7.3mm

液压移动速度 0.1-4m/min

上工作台最大回转角度 -3度~+7度

3、 砂轮架

最大移动量
100mm

快速移动量 20mm

快速移动时间 大于等于：2s

手轮一转的移动量 0.4mm

手轮一格的移动量 0.002mm

主轴转速
2670r/min

最大砂轮直径的砂轮线速度 35m/s

砂轮的尺寸（最大、最小） 250*25*75 / 180*25*75

4、 内圆磨头

主轴转速
15000r/min

5、 头架

主轴转速
、 570

160

主轴锥孔的莫氏锥度

3#

本产品的类型是外圆磨床，品牌是巩达，重量是1000（kg），主电机功率是0.75（kw），外形尺寸是1360*1240*1000（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是15000（rpm），最大磨削尺寸是300（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是通用，产品类型是全新，是否库存是是，型号是gdm-300a，售后服务是保修1年