

张家口市蔚县氢氧化钙90%以上 生石灰块

产品名称	张家口市蔚县氢氧化钙90%以上 生石灰块
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市蔚县氢氧化钙90%以上 生石灰块 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；

2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；

5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；

2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；

3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；

4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；

5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；

6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。除磷果，出水可以达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中关于磷酸盐质量浓度小于1.0mg/L的规定。含氟废水主要来自于有色金属、稀有金属冶炼、玻璃陶瓷制造、化肥农药、不锈钢酸洗及硅类零件清洗等生产过程，但不同行业的含氟废水的氟含量有较大区别。对除含氟以外共存大量其他污染物的混合型废水。养殖过程中只能使用低剂量用于杀菌消毒。用法用量：将池塘水深位保持在10-20公分左右，每亩使用石灰50-80kg，将生石灰放于铁桶或船只内，加水化开后趁热池泼洒（两点注意：不要放置过久后再泼散，二如果在塑料船只内化浆，定要多加水，且随时搅拌防止局部高温破坏船体）。注意事项：用量过大会导致前期水质PH值过高。使密度计的选型具有很大限制。目前，内脱硫系统浆液密度测量方法主要有三种，即差压法、射线放射吸收测量法、科氏力质量流量计法。电磁流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于该流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测量管连续地以定的共振频率进行振动，因共振频率是流体密度的函数，当不同密度的流体充满振动管时。