

# M260YAHN液压平面磨床 精密平面磨床 自动平面磨床

产品名称	M260YAHN液压平面磨床 精密平面磨床 自动平面磨床
公司名称	东莞市凯瑞精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:凯瑞 重量:1100 ( kg )
公司地址	东莞市长安镇锦厦长安商贸城五金广场D3幢一 层10号
联系电话	13712988253

## 产品详情

### m260yahn液压平面磨床

m260yahn液压平面磨床是在原m260yhn液压平面磨床的基础上增加了拖板横向运动自动进给系统，该系统由一套电机，同步带，同步带轮组成，本机床磨头配有快速升降机构及微调装置，该液压系统由一套电机定量泵组成，泵最大流量18l/min，电机功率1.5kw，泵的工作压力可达3mpa，系统压力由溢流阀调节，系统主机械阀为磨床专用阀，由换向控制和节流调速控制两部分组成，节流阀调速部分还有卸荷功能，可实现工作台的启停，此阀同时具备缓冲调节功能。该机床操作方便、加工精度高、运动稳定、热稳定性好、噪声低，维护保养方便。

### 技术规范

工作台	台面尺寸(宽×长)	mm	260×500	
	工作台横向行程(液动)	mm	278	
	工作台纵向行程	mm	600	
	纵向移动速度(无极)	m/min	3-20	
	工作台横向进给量	连续(无级调速)	mm/min	50-500
		断续(无级调速)	mm	1-20
	工作台t型槽(槽数×槽宽)	mm	1×14	
	磨头	砂轮轴中心线至工作台面最大距离	mm	460
		磨头垂直快速升降速度	mm/min	150
		垂直进给手轮进给量	手轮每转	mm
手轮每转			mm	0.005
横向进给手轮进给量		手轮每转	mm	3
		手轮每转	mm	0.02
砂轮轴转速		r/min	2850	
砂轮尺寸(外径×宽×内径)	mm	200×16×	31.75/	

液压系统	主轴马达	kw	1.5
	工作压力	mpa	3
	油箱容量	l	80
工作精度	加工表面对基面的平行度	mm	300 0.005
	表面粗糙度	μm	ra0.32
机床重量	净重	kg	1050
	毛重	kg	1150
电动机总功率		kw	2.94
磨头电机功率		kw	1.1
升降电机功率		w	150
外形尺寸(长×宽×高)		mm	1760×1380×1850
包装箱尺寸(长×宽×高)		mm	1700×1150×1900

#### 买家必读：

1：本店郑重承诺所售商品，均为正品；请亲们放心购买,本店物品拍摄时用光、角度、显示器色彩偏差、等方面的差异，导致实物可能会与照片少许色差，最终颜色以实际商品为准。谢谢各位的惠顾

2：本店有实体店铺同步经营，货物流动量大，请买家在拍前联系店主，确定是否有货。本店商品发货前均会仔细检查才打包发货。

3：本店诚信经营，认真且负责的对待每一位买家，如有问题请及时与我们联系，我们将尽快尽力解决你的问题。我们真诚希望彼此之间，多一份冷静，多一份宽容，多一份坦诚，相信问题一定能迎刃而解。

4：由于工具产品和服装行业有所区别，货物重量无法做到精准测算，宝贝所标注的运费为江浙沪地区的，仅供参考，实际以卖家修改运费为准，江浙沪外货物超重可能需要修改的可能性比较大，请各位配合补贴差价。

#### (物流必知)：

1:本店首选快递为申通，需发其他快递的买家，主动联系我们，并且务必备注一下，急用快件需发顺丰速运请联系客服，运费可以到付。购买大件宝贝或是多件宝贝重时建议发物流，按重量计算运费，运费也可以到付，常用物流公司有德邦物流、佳吉快运、天地华宇。

2:买家在拍下产品后，请仔细核对收货详细信息，以免造成不必要的麻烦。

3:一般情况下，发货时间：买家在下午17:00以前拍下并付款的商品，正常可以当天发货，下午17:00以后购买的商品，次日再发货，周末、节假日顺延。

4:请各位亲们在收到邮件时，请亲们当面验货点清数量，核对无误后再签名哦！如果发现货品拆封损坏、数量不符、货品损坏等情况，请拒绝签收，然后及时与我们联系。如果签收后再发现上述问题，运输方是不会承担任何责任的，作为卖家也没办法，请一定要切记。

5:快递派送时间，由于天气原因，汽车故障等原因，造成的运输时间延误，无法估计，通知我们，我们积极配合催促，请各位一定要耐心等待。

( 联系客服 )

客服qq : 654005374 邮箱 : krjx2004@163.com

电话 : 0769-85330941 传真 : 0769-85330943

手机 : 13827274483 联系人 : 曹先生

本产品的类型是平面磨床，品牌是凯瑞，重量是1100 ( kg ) ，主电机功率是2.49 ( kw ) ，外形尺寸是1700 × 1150 × 1900 ( mm ) ，加工精度是精密，砂轮转速是2850 ( rpm ) ，控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是260，售后服务是保修一年，终身维护