

脚手架搭设标准 吴中脚手架搭设 园区银发脚手架

产品名称	脚手架搭设标准 吴中脚手架搭设 园区银发脚手架
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，脚手架搭设费用，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4 m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，吴中脚手架搭设，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

水平防护架，按实际铺板的水平投影面积，以平方米计算。

垂直防护架，脚手架搭设标准，按自然地坪至上一层横杆之间的搭设高度，乘以实际搭设长度，以平方米计算。

架空运输脚手架，按搭设长度以延长米计算。

烟囱、水塔脚手架，区别不同搭设高度，以座计算。

电梯井脚手架，按单孔以座计算。

斜道，区别不同高度以座计算。

砌筑贮仓脚手架，不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长，乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度，以平方米计算。

外脚手架施工要点

大横杆的连接宜对接扣件连接，也可采用搭接，接头应错开在不同步、不同跨内，错开的距离不小于500，各接头中心至主节点的距离不宜大于500，搭接长度不小于1米，应等间距采用3个旋转扣件予以固定，扣件端部距连接杆端不小于100。

落地式脚手架底部设槽钢。立杆底部应设纵横向扫地杆，纵向扫地杆离地不大于200，纵向扫地杆紧贴在横向扫地杆之下。

脚手架搭设标准-吴中脚手架搭设- 园区银发脚手架(查看)由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部在不锈钢及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，银发脚手架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡先生。