PVD-050真空低温干燥机设备 请咨询优惠价格

产品名称	PVD-050真空低温干燥机设备 请咨询优惠价格
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	面议
规格参数	类型:箱式 品牌:TATUNG
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

精密真空干燥箱pvd系列

真空低温干燥机,真空干燥机设备,真空烘干机,上海实贝仪器设备厂

应用:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试等领域,做粉末,易氧化物质,等等需要在真空条件下做干燥,烘培消毒,测试等用处.

产品特征:

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特风道结构设计理念,能够强制对流模拟空气循环,保证了内胆温度的高度均匀稳定.
- 3.本设备采用微电脑pid控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用lcd液晶显示,触摸式按钮,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用灵活搁架,可以随意调整搁架高度和数量.
- 5.采用先进的保温技术和保温材料,保证箱体内的温度不易流失,使其减少能耗,更加节能.
- 6.可选配安装带有独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数.
- 7.全系列配置真空泵.501及501以下外置真空泵,901以上内置.

型号及参数:

型号	精密真空干燥箱							

	pvd-020	pvd-030	pvd-050	pvd-090	pvd-210	pvd-250		
容积	201	30I	50I	901	210I	250l		
控温范围	r.t.+10 ~ 250							
温度调节精度	0.1							
控温精度	_ ± 0.5							
隔板数量	1pcs			ocs 3pcs				
真空度	<133pa							
真空泵	不带			带下柜,青	下柜,带真空泵 不带			
电源	ac220v/50hz				ac380v/50hz			
额定功率	0.5kw	0.8kw	1.4kw	2.4kw	3.6kw	4.0kw		
内胆尺寸mm	300x300x275	320x320x300	415x370x345	450x450x450	560x640x600	700x600x600		
外形尺寸mm	585x450x455	605x470x480	700x520x525	595x600x1245	705x790x1395	985x750x890		

选项:

- ss-不锈钢外壳
- sc-独立限温控制器
- ht-温度范围最高到300
- ai-手动第三方气体进气阀
- fs-干燥过滤系统
- lp-lcd液晶智能多段程序控制器
- pr-无纸温度记录仪
- tp-打印机(热敏感,面板式,温度记录)
- ac-真空全自动联动控制系统
- td-外置真空泵用下柜体
- vp-选配真空泵
- cs-化工专用(内胆材料为316不锈钢)
- bs-生物专用(控温范围50-65)
- hc-承重型隔板(承重50kg,标准承重15kg)

如需要全自动第三方气体进气阀,温度,真空度,工作室容积等,有特殊要求的请联系本公司销售员

本产品的加工定制是是,类型是箱式,品牌是TATUNG,操作方式是连续式,干燥介质是空气,加热方式是辐射式,工作类型是真空干燥,适用物料是多种可用,温度范围是低温式,干燥介质移动是见产品,应用领域是可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试等领域,做粉末,易氧化物质,等等需要在真空条件下,传热面积是0.5(m2),转速是1-9999(r/min),功率是1.4KW(kw),水分蒸发量是0.5(kg/h),外形尺寸是700X520X525mm(m),重量是40(kg),规格是PVD-050,实验室设备是真空干燥机