龙溪干燥生产西瓜子烘干机，内蒙五香瓜子烘干机

产品名称	龙溪干燥生产西瓜子烘干机，内蒙五香瓜子烘干机
公司名称	常州市龙溪干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙溪 型号:CT--C--1
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪街
联系电话	18761158689

产品详情

说明：一、加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择
二、使用温度：蒸汽加热50-130℃，最高140℃ 三、用电、远红外温度50-300℃
，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm2)
五、配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h 六、特殊要求在定货时表明
七、非标烘箱价格面议八、使用温度大于140℃或小于60℃，要在定货时注明
九、本厂出厂的烘车，烘盘尺寸统一，可以互换 十、烘盘尺寸：460x640x45mm 概述： ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。 应用： 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。 特点： 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。 技术参数表：行业标准型号型号规格每次干燥量(kg) 配用功率 (kw) 耗用蒸汽 (kg/h) 散热面积 (m2) 风量 (m3/h) 上下温差 (℃) 配用烘盘 (只) 外形尺寸 (lxwxh) mm 配套烘车（辆) rxh-5-c ct-c-0 25 0.5 5 5 3400 ±2 8 1400×1200×1600 0 rxh-14-c ct-c-ⅰa 50 0.45 10 10 3400 ±2 24 1400×1200×2000 1 rxh-14-c ct-c-i 100 0.45 18 20 3450 ±2 48 2300×1200×2000 2 rxh-27-c ct-c-ii 200 0.9 36 40 6900 ±2 96 2300×2200×2000 4 rxh-41-c ct-c-iii 300 1.35 54 80 10350 ±2 144 2300×3220×2000 6 rxh-54-c ct-c-iv 400 1.8 72 100 13800 ±2 192 4450×2200×2000 8 rxh-25-a 高效高温远红外灭菌烘箱
功率配套按温度要求进行 1200×1000×1600

本产品的加工定制是是，品牌是龙溪，型号是CT--C--1，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是食品，化工，医药，传热面积是38平方（m2），功率是18KW（kw），外形尺寸是1200X2300X2000（m），占地面积是5平方（m2），重量是1000（kg），规格是整套