KENUO制造 真空干燥箱

产品名称	KENUO制造 真空干燥箱
公司名称	天津科诺仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式,箱式 品牌:科诺
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03
联系电话	022-23713821 13902035735

产品详情

真空干燥箱

微电脑控制（带定时）

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“ 瓶颈 ”——寻找到完美的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能快速干燥。

产品特点

长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。

钢化、防弹双层玻璃门观察工作室的物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。

箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。

工作室采用抛光镜面不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁。

储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

选购件

智能型程序液晶温度控制器￥1500元

惰性气体进气阀￥500元

进口真空表￥750

下箱体柜￥1000

液态水过滤器（按规格型号定价，适用高温干燥用）￥500

干燥罐￥500

日本爱发科油旋片式真空泵gld-n201 ￥7000

真空泵：2xz系统直联旋片式真空泵，采用革新抽气结构装置，使用

油泵和供油分配器供油，强制润滑，改善了真空泵工作条件，完全克服了

老式泵不能敞开大气工作、发热、反油、使用寿命短等弱点，可谓新一代

理想真空设备。

选配件：真空泵2xz-2d每台1350元

2xz-4每台1850元

型号 技术指标	dzf-6050 dzf-6053	dzf-6051	dzf-6021	dzf-6020	化学专用 dzf-6030a	生物专用 dzf-6030b dzf-6050b	dzf-6500 dzf-6930	dzf-6210	dzf-6090	程序液晶控制器		
										bpz-6123	bpz-6063	bpz-6033
电源电压(v/hz)	ac220/50						ac380/50	ac220/50				
输入功率(w)	1400		400		400	250 600	3600 5000	2060	1150	2400	1770	1020
控温范	rt+10~200						rt+10~65	rt+10~200				

围(°C)													
温度分辨率/波动度(°C)	0.1/±1												
达到真空度(pa)	133												
工作环境温度(°C)	+5~40												
内胆尺寸(mm) w×d×h	415×370×345	300×300×275	320×320×300	320×320×300 415×370×345	630×810×845 750×1160×1050	560×600×640	450×450×450	500×500×500	400×400×400	320×320	320×320		
外形尺寸(mm) w×d×h	730×560×550	605×490×450	630×540×490	610×510×490 710×560×550	790×1030×1855	720×820×1750	610×590×1350	660×640×1400	600×570×1390	550×490×40	550×490×1240		
搁板	2块（6053为3块）	1块		1块/2块	4块 (独立控温)	3块 (独立控温)	2块 (独立控温)	3块	3块	2块			
工作室材料	不锈钢（1cr~18ni9ti）	冷轧板（08f）	不锈钢（1cr~18ni9ti）										
价格	rmb5790	rmb4680	rmb2990	rmb3990	rmb5090	rmb5090	rmb69900	rmb35900	rmb18900	rmb26900	rmb15900	rmb11900	
	rmb6390					rmb5790	rmb129000						

性能参数测试在空载条件下位：环境温度20°C，环境湿度50%rh

注：1、台式机带进气阀门控制

2、除6090、6210、6500、6930和bpz系列配真空泵和干燥罐外，其余型号均选配真空泵、干燥罐

3、dzf-6210、dzf-6090、bpz-6123、bpz-6063、bpz-6033可选用日本爱发科gld-n201油旋片式真空泵

4、根据用户需要，6210、6090、6050、6053、6030a、6020产品控温范围可扩至rt+10~250°C，交货期15天

5、dzf-6500，接到订单后，生产周期45天

科诺售后服务

质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

天津科诺仪器设备有限公司

本产品的加工定制是否，类型是卧式,箱式，品牌是科诺，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是介电式，工作类型是气流式，适用物料是颗粒状，温度范围是高温式，干燥介质移动是其他，应用领域是生物医药化工，传热面积是0.3（m2），功率是1400（kw），重量是70（kg），操作压力是真空