

KENUO制造 真空干燥箱

产品名称	KENUO制造 真空干燥箱
公司名称	天津科诺仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式,箱式 品牌:科诺
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03
联系电话	022-23713821 13902035735

产品详情

真空干燥箱

微电脑控制（带定时）

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能快速干燥。

产品特点

长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。

钢化、防弹双层玻璃门观察工作室的物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。

箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。

工作室采用抛光镜面不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁。

储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

选购件

智能型程序液晶温度控制器 ¥ 1500元

惰性气体进气阀 ¥ 500元

进口真空表 ¥ 750

下箱体柜 ¥ 1000

液态水过滤器（按规格型号定价，适用高温干燥用）¥ 500

干燥罐 ¥ 500

日本爱发科油旋片式真空泵gld-n201 ¥ 7000

真空泵：2xz系统直联旋片式真空泵，采用革新抽气结构装置，使用

油泵和供油分配器供油，强制润滑，改善了真空泵工作条件，完全克服了

老式泵不能敞开大气工作、发热、反油、使用寿命短等弱点，可谓新一代

理想真空设备。

选配件：真空泵2xz-2d每台1350元

2xz-4每台1850元

型号	dzf-605 0	dzf-605 1	dzf-6021	dzf-602 0	化学专 用	生物专 用	dzf-650 0	dzf-621 0	dzf-609 0	程序液晶控制器				
技术指标	dzf-605 3				dzf-603 0a	dzf-603 0b	dzf-693 0				bpz-612 3	bpz-606 3	bpz-603 3	
电源电压(v/hz)	ac220/50						ac380/ 50		ac220/50					
输入功率(w)	1400		400		400	250	3600	2060	1150	2400	1770	1020		
控温范围	rt+10~200						600	5000		rt+10~65				rt+10~200

围()												
温度分辨率/波动度()	0.1/ ± 1											
达到真空度(pa)	133											
工作环境温度()	+5~40											
内胆尺寸(mm) w × d × h	415 × 370 × 345	300 × 300 × 275	320 × 320 × 300	320 × 320 × 300	415 × 370 × 345	630 × 810 × 845	560 × 600 × 640	450 × 450 × 450	500 × 500 × 500	400 × 400 × 400	320 × 320 × 320	20 × 320 × 320
外形尺寸(mm) w × d × h	730 × 560 × 550	605 × 490 × 450	630 × 540 × 490	610 × 510 × 490	710 × 560 × 550	790 × 1030 × 855	720 × 820 × 1750	610 × 590 × 500	660 × 640 × 600	600 × 570 × 490	550 × 490 × 400	550 × 490 × 400
搁板	2块 (6053为3块)		1块	1块/2块	4块	3块	2块	3块	3块	2块	3块	2块
						(独立控温)	(独立控温)	(独立控温)				
工作室材料	不锈钢 冷轧板 (08f)			不锈钢 (1cr~18ni9ti)								
价格	rmb5790	rmb4680	rmb2990	rmb3990	rmb5090	rmb5090	rmb6990	rmb3590	rmb1890	rmb2690	rmb1590	rmb1190
	rmb6390				rmb5790	rmb5790	rmb12900					

性能参数测试在空载条件下位：环境温度20 ，环境湿度50%rh

注：1、台式机带进气阀门控制

2、除6090、6210、6500、6930和bpz系列配真空泵和干燥罐外，其余型号均选配真空泵、干燥罐

3、dzf-6210、dzf-6090、bpz-6123、bpz-6063、bpz-6033可选用日本爱发科gld-n201油旋片式真空泵

4、根据用户需要，6210、6090、6050、6053、6030a、6020产品控温范围可扩至 $rt+10\sim 250$ ，交货期15天

5、dzf-6500，接到订单后，生产周期45天

科诺售后服务

质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

天津科诺仪器设备有限公司

本产品的加工定制是否，类型是卧式,箱式，品牌是科诺，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是介电式，工作类型是气流式，适用物料是颗粒状，温度范围是高温式，干燥介质移动是其他，应用领域是生物医药化工，传热面积是0.3（m²），功率是1400（kw），重量是70（kg），操作压力是真空