

高产量粮食玉米烘干机、稻草烘干机、谷物烘干机、价格低

产品名称	高产量粮食玉米烘干机、稻草烘干机、谷物烘干机、价格低
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰航 型号:600x6000
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

详情请咨询24小时服务热线:13783651590 0371-56652136

滚筒烘干机概述：滚筒烘干机是传统干燥设备之一，设备运转可靠，操作简单、适应性强、生产能力强，广范应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域，直径：600-4000，长度视干燥要求确定。进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。

滚筒烘干机简介：滚筒烘干机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，高温热风与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。滚筒烘干机特点：滚筒烘干机处理能力大，燃料消耗少，干燥成本低。干燥机具有耐高温的特点，能够使用高温热风对物料进行快速干燥。可扩展能力强，设计考虑了生产余量，即使产量小幅度增加，也无需更换设备。设备采用调心式拖轮结构，拖轮与滚圈的配合好，大大降低了磨损及动力消耗。专门设计的挡轮结构，大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。抗过载能力强，筒体运行平稳，可靠性高。

滚筒烘干机适用范围：1：化工、矿工、冶金等行业，如矿石、矿渣、煤、金属粉末、粘土、硅藻土、高岭土。2：农业、饲料、肥料行业，如秸秆、牧草、锯末、树叶、鱼粉、玉米、水稻、小麦、玉米酱、淀粉渣、酒糟、药渣、果渣、酱油渣、甘蔗渣、草炭、有机复合肥、污泥、水产品废料、食品厂废料、屠宰厂废料、有机肥料、无机肥料、磷肥硫铵。3：对有特殊要求的粉状、颗粒状物料干燥。如各种结晶体、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、无机泥浆、陶土、石灰浆、矿石泥浆、磷矿渣、铝厂赤泥。4：要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。

主要技术参数：

型号	倾斜度	转速(r/min)	进气温()	功率	容积	生产能力(t/h)	重量
----	-----	-----------	--------	----	----	-----------	----

(mm)	(%)			(kw)	(m3)		(t)
dh 600 × 6000	3-5	3-8	700	3	1.69	0.5-1.5	2.9
dh 800 × 8000	3-5	3-8	700	4	4.01	0.8-2.0	3.5
dh 800 × 10000	3-5	3-8	700	4	5.02	0.8-2.5	4.5
dh 1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	7.85	1.0-3.5	5.6
dh 1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	11.30	1.8-5	14.5
dh 1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	13.56	2-6	14.8
dh 1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	21.19	3.5-9	17.8
dh 1800 × 12000	3-5	2-6	800	18	30.52	5-12	25
dh 2200 × 12000	3-5	1.5-6	800	18.5	45.59	6-15	33
dh 2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	68.38	10-18	53.8
dh 2200 × 20000	3-5	1.5-6	800	30	75.98	12-20	56
dh 2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	90.43	18-30	60
dh 3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	141.3	25-35	78
dh 3000 × 25000	3-5	1.5-5	800	75	176.6	32-40	104.9

如有问题请致电：高经理 13783651590

本产品的加工定制是是，品牌是泰航，型号是600x6000，功率是3000（w），转速是14（r/min），水分蒸发量是180（kg/h）