

31320 X/DF低 科瑞棋传动

产品名称	31320 X/DF低 科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

SKF轴承那么牛，都是热处理做的好！

一、清洁热处理

热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题，实行清洁热处理（或称绿色环保热处理）是发达国家热处理技术发展的方向之一。为减少SO₂、CO、CO₂、粉尘及煤渣的排放，已基本使用煤作燃料，重油的使用量也越来越少，改用轻油的居多，仍然是理想的燃料。燃烧炉的废热利用已达到很高的程度，燃烧器结构的优化和空-燃比的严格控制保证了合理燃烧的前提下，31320 X/DF现货销售，使NOX和CO降低到最低限度；使用气体渗碳、碳氮共渗及真空热处理技术替代盐浴处理以减少废盐及含CN-有毒物对水源的污染；采用水溶性合成淬火油代替部分淬火油，采用生物可降解植物油代替部分矿物油以减少油污染。

二、精密热处理

精密热处理有两方面的含义：一方面是根据零件的使用要求、材料、结构尺寸，利用物理冶金知识及的计算机模拟和检测技术，优化工艺参数，达到所需的性能或最大限度地发挥材料的潜力；另一方面是充分保证优化工艺的稳定性，实现产品质量分散度很小（或为零）及热处理畸变为零。

无锡科瑞棋传动机械有限公司长期备货SKF圆锥滚子轴承，现货供应，库存充足，型号齐全，我公司所

提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品合格证等)。欢迎来电询价。公司常备型号如：

SKF 32024 X/DF ， SKF 32028 X/DF ， SKF 32034X/DF ， SKF 32036X/DF ，

SKF31320 X/DF ， SKF 31322X/DF ， SKF 31324 X/DF ， SKF 31326 X/DF ， SKF 31328 X/DF ， SKF 31330 X/DF ，

【SKF产品-单列圆锥滚子轴承】

SKF圆锥滚子轴承

SKF能提供多种设计、尺寸系列和大小的圆锥滚子轴承。常用的型号已经能满足广泛的应用，包括：

1、单列圆锥滚子轴承

2、配对单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承有一个外圈，其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包罗成的一个内圈组件。外圈可以和内圈组件分离，按照ISO圆锥滚子轴承外形尺寸标准的规定，任何一个标准型号的圆锥滚子轴承外圈或内圈组件应能和同型号外圈或内圈组件实现国际性互换。即同型号的外圈除外部尺寸、公差需符合ISO492 (GB307) 规定外，内圈组件的圆锥角、组件锥体直径等也必须符合互换的有关规定。

单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在 10° ~ 19° 之间，能够同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大，承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承，后置代号加B，锥角在 25° ~ 29° 之间，它可承受较大的轴向载荷。另外，单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。

当工作温度不超过70度和转速低于产品表中极限转速的一半时，密封轴承无需补充润滑。在高温和高转速的工况，进行补充润滑时，建议使用与原来特性接近的锂基润滑脂（见下表）。

如有必要进行补充润滑安装前必须拿走覆盖在外圈润滑孔的塑料带（见下图）

在补充润滑密封轴承时，只需要小量的润滑脂。慢慢地将润滑脂注入外圈的润滑孔，并一边转动轴承，使新的润滑脂能均匀分布在轴承内。此外，应避免施加过大的压力，以防损坏密封圈。

31320 X/DF价格低-科瑞棋传动(诚信商家)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司在轴承附属件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科瑞棋传动一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈总。