

台湾风冷高温型空气干燥器LD-100HA华东地区总代理,整机保修两年

产品名称	台湾风冷高温型空气干燥器LD-100HA华东地区总代理,整机保修两年
公司名称	上海御呈实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:石大 型号:LD-100HA
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢R2室
联系电话	63521558

产品详情

石大Iode star冷冻空气干燥机可完全处理压缩空气80 ° c入口温度的需求，强力风扇吐出风量及前置鳍片型冷却器的设计，配合全容量的热交换器的鳍片式预冷器，可将入气至气流交错热交换器(蒸发器)的空气降低至常温状态再经过气流交错热交换器的处理将可使压力露点得到2 ° c的完美状况。设计特点：

高品质高效率来自卓越的设计特别配置后部冷却器和预冷器，可处理温度高至70 压缩空气；经冷却器有效地除去一半以上的热负载，使得制冷要求和电力消耗降到最低，压降也低，从而降低了运行成本； 高效率的汽水分离器能消除99%以上的冷凝液，并在各种气流条件下防止液体随气体带出，保持高效运行；

所有热交换器、分离器均采用喷砂防锈处理，运行的机组不易锈蚀，延长使用寿命； 制冷系统的焊接采用银焊，管线可靠固定和防震，有效保证机器在运输途中及安装使用时冷媒不会泄漏。

稳定、高品质的进口电气组件及制冷配件，确保机组连续、顺畅运行。特别增加第二道冷凝器(回温器)利用出口冷空气的冷量来提升散热效果，更可以让干燥后的出口空气温度进一步回升到30 -40 ，避免出口管路的表面温度过低而产生凝结水造成锈蚀、滴水等二次问题。

使用条件：

进气压力：0.2 ~ 1.0 mpa

压降： 0.025mpa

压力露点：2-10

入口温度： 80

环境温度： 40

装机环境：通风条件良好，无灰尘、油污

安装场所：地面平整，无需地基，四周里设备80公分距离

特殊规格可以接受定货。

保修条款：

设备到达需方公司安装调试完毕后保修贰年，两年内连续出现叁次非人为的设备本身质量故障，供方叁天内提供全新同型号设备供需方使用，保修条款不变。

ha型气冷式冷冻干燥机规格：

型号：ld-	05ha	10ha	15ha	20ha	30ha	50ha	75ha	100ha	150ha	200ha	
处理气量 m ³ /min	0.7	1.35	1.8	2.8	4.2	7	10.6	14.5	21	26	
scfm	25	48	64	99	148	247	375	512	742	918	
压缩空气入口温度	ha型80 其他温度时额定风量需修正										
环境温度	38 其他温度时额定风量需修正										
压力露点	2-10 (7kg/cm ²) 其他压力时额定风量需修正										
操作压力	7kg/cm ² (其他压力时额定风量需修正) max.10kg/cm ²										
冷媒	r134a	r22 (r134a接受定货)									
压缩机功率 (hp)	1/3	1/2	3/4	1	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	
电源	单相220v/50hz								三相380v/50		
进出口管径	1/2	3/4		1	1-1/2	2	2-1/	3	3 f	4 f	
外型尺寸 (mm)	高 (h)	460	600	600	755	755	775	1190	1200	1450	1550
	宽 (w)	470	350	350	400	400	500	700	700	700	700
	深 (d)	500	640	640	820	920	935	1165	1265	1465	1665
重量 (kg)	27	45	50	70	95	130	210	270	400	460	

本产品的加工定制是否，品牌是石大，型号是LD-100HA，适用物料是压缩空气，干燥介质是空气，工作原理是旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是压缩空气净化领域，脱水量是5 (Kg/h)，装机功率是2.56 (KW)，进风量是10 (Kg/h)，进风温度是80 ()，功率是2.32 (kw)，外形尺寸是1.265/0.7/1.2 (m)，重量是270 (kg)，规格是LD-100HA