

# 龙门式应用直线线性滑台模组

产品名称	龙门式应用直线线性滑台模组
公司名称	东莞市胜越机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SYSL/SYSP/SYSLQ/SYSPQ/25/40/45/70/100/134 材质:铝合金6061
公司地址	广东 东莞市 寮步镇
联系电话	13829102087

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

### 產品特點：

- 精密、堅固
- 可單軸使用
- 可用於多軸組合
- 可模組化應用

- 結構簡潔，可節省機械設計空間
  - 具有多種安裝與連接方式和附件可供設計選擇
  - 可搭配多種馬達與馬達控制調節器
  - 可多點定位與多段速度控制改變
  - 選用合適的附件，可提高組裝效率
  - 滿足設計上不同的精度要求
  - 節省時間，維修方便
  - 無塵室等級：iso class 5 to 6 (100 to 1000)
  - 提供滾珠螺桿型與同步帶齒輪驅動等兩種形式供客戶設計選用
  - 產品多樣化，易於搭配選用，並可量身定做特殊客制化產品
  - 驅動方式可依照使用需要選擇滾珠螺桿驅動或同步帶齒輪驅動
  -
- 馬達連接可依照使用空間選擇 ' 馬達直接 ' 馬達間接 ' 馬達向下或向上 ' 馬達向左或向右，配置靈活

主要技术参数:	
sysl syslq syse系列產品 技術參數	
馬達功率	100/200/400/ 750
螺桿等級	c5/c7
螺桿規格	1210/1610/16 05/2010
重複定位精 度	±0.015
最高速度	500
水平額定推 力	170/340/690/ 1380
有效行程	1-1500
sysp syspq系列 產品技術參數	
馬達功率	100/200/400/ 750
皮帶等級	at-5
皮帶規格	15* ( 導程90 ) 25*5 ( 導 程120 )
重複定位精 度	±0.1

最高速度	4500/6000
所用速度	1000/2000
水平額定推力	100/200/400/760
有效行程	1-4000

#### 使用注意事項：

- 產品工作中嚴禁接觸滑動座並保持安全工作範圍。
- 滾珠螺桿產品垂直使用時【z軸】為防止物品掉落建議馬達需安裝剎車裝置；齒輪皮帶驅動不建議垂直使用【z軸】。
- 有效行程過大時可能會發生共振，行程越大時最大速度應該相對的降低。

#### 潤滑

- 使用線性模組滑台時潤滑是非常必要的，如果沒有充分的潤滑，運轉時摩擦阻力會增加近而可能會成為縮短產品壽命的主要原因，而潤滑方式大致分為手動潤滑與自動強制潤滑兩種，可依照系統的運行速度、使用環境等需求做適當的選擇
- 潤滑給油的頻率根據使用條件與環境而有所不同，一般情形建議每運行 1 0 0 km補充油脂一次

#### 保養

##### 標準型

- 標準型線性滑台保養打油時需先將上蓋板拆下並接上黃油嘴注入適當油脂
- 標準型線性滑台因受內部空間限制關係故保養注油時常有潤滑不均勻的現象。

##### 內建油路系統型

- 內建油路系統規格保養時直接由滑動座兩側油嘴注入油脂即可，不需拆裝任何零組件，可節省保養時所耗費的人力及物力。
- 內建之油路迴路系統可確保注油保養時各滑軌及螺桿均勻的潤滑，有效達到零件保養之功用。
- 油路迴路系統為選配，如有其它相關疑問請與我司聯絡，我們將盡快為你做相關服務及說明謝謝。

使用範圍: 自動裝配，材料加工，壓力加載，抓取設備，龍門驅動，平臺定位，成型設備，流量調節，醫療設備，試驗儀器，平臺模擬，動感娛樂往復噴塗機，印刷設備，機械手臂，自動化加工設備工件定位設備等等領域

#### 售後說明及建議

本產品自出廠出貨日起，在正常使用情形下(即非人為損壞) 保修一年。若因人為因素或其它不正常使用所造成之損壞，概不在保修範圍內。本產品出廠後嚴禁自行拆卸，一經拆卸概不負保修責任。建議客戶，電動滑臺每行走距離100公裏時應補充潤滑油。

本产品的品牌是SYS，型号是SYSL/SYSP/SYSLQ/SYSPQ/25/40/45/70/100/134，材质是铝合金6061，外形尺

寸是25/40/45/70/100/134 ( mm ) , 适用范围是自动装配,材料加工,压力加载,抓取设备,龙门驱动,平台定位,成型设备,流量调节,医疗设备,试验仪器, , 规格是25/40/45/70/100/134 , 工作台类型是滑台 , 样品或现货是现货 , 是否标准件是是 , 是否库存是是 , 是否批发是是