

# 环链电动葫芦 飞马起重 电动葫芦

产品名称	环链电动葫芦 飞马起重 电动葫芦
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

## 产品详情

起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称吊车。属于物料搬运机械。起重机的工作特点是做间歇性运动，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的，电动葫芦，起重机在市场上的发展和使用越来越广泛。针对这样一种搬运重物的机械来说，这样的运动自然而然会对其零部件造成很大的耗损，因而我们要详细的了解各零部件的报废标准，微型电动葫芦，适时更换配件，从而使得起重机更加安全的工作。

随着国家经济的发展和城市化建设进程的加快，洁净室桥式起重机作为市场上比较受欢迎的一款起重设备，在洁净室工业领域有广泛的使用。那么我们在使用洁净室桥式起重机时一定要防止洁净室桥式起重机主梁出现变形，例如要防止洁净室桥式起重机不产生过大下挠以下挠变形的情况发生。因为这样会造成很大的危害。那么洁净室桥式起重机主梁变形的危害有哪些呢？

1.洁净室桥式起重机主梁变形会使洁净室桥式起重机的行走机构传动轴发生扭曲而且受力较大，从而使联轴节的连接螺栓发生扭断，还有可能发生断轴现象。

2.洁净室桥式起重机主梁变形会使小车车轨发生变形造成车轮滑轨，更严重的话会使小车发生脱离轨道主梁下盖板及腹板发生裂纹情况，严重威胁洁净室桥式起重机运行的安全性。

3.洁净室桥式起重机主梁变形会使小车在制动后能准确停下，出现自行“溜车”的现象，而且在小车爬坡时还会造成电机过载使电机被烧坏。

以上就是关于洁净室桥式起重机主梁变形危害的简单介绍，希望大家在使用洁净室桥式起重机时一定要做好洁净室桥式起重机的日常维修保养工作，确保洁净室桥式起重机主梁不发生变形情况。

欧式单梁起重机由于技术、结构紧凑、自重轻、节能、低噪音等优点，吸引越来越多的用户选购。起重

机械是一种结构复杂外形庞大的机械设备，制造完成的欧式起重机要到用户现场进行拼装。大家知道好的产品一定要配上的安装才能得到圆满的结果，比如欧式起重机的安装方向就有规范的要求，对于欧式单梁起重机的安装方向至少应满足下列几条：

1.安装完成的欧式单梁起重机其中一侧为C型轨侧，环链电动葫芦，C型轨主要用于电动葫芦软缆的滑行导向作用，大车电控柜应安装C型轨另一侧。

2.方向为：站在C型轨安装侧，正对起重机，则为大车前/后，小车主/左。

3.大车电控柜需安装在靠近安全滑线侧。

4.对于只有两台大车驱动装置的，大车驱动装置必须安装在C型轨安装侧。

5.大车集电器必须安装在靠近大车电机的一侧。

综上，对于欧式单梁起重机的安装方向，装配师傅在工厂主梁与端梁校对时首先是确定起重机的正面朝向，起重机正面一般是喷字的一面，正面一般喷有制造厂家的标志、吨位标识等信息，防爆电动葫芦，起重机正面大多朝向车间大门，让人进门就能看到起重机的正面；有了正面就知道了C型轨的布置侧，通过C型轨布置侧就知道了大车控制柜的布置侧，然后就能确定滑线布置侧，后确定下大车驱动在主梁的哪一边。

如果工厂主端梁装配环节中大车驱动是任意的，在现场安装中就应以大车驱动侧为起重机反面，也就是C型轨的布置侧，然后以此类推确定滑线等其他方向。

环链电动葫芦-飞马起重(在线咨询)-电动葫芦由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 新乡 的工程机械配件等行业积累了大批忠诚的客户。飞马起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！