

# 冷藏冷库建造 云浮冷藏冷库 德宝冷库设计安装

产品名称	冷藏冷库建造 云浮冷藏冷库 德宝冷库设计安装
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼102号
联系电话	18925267191 18925267191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市德宝制冷设备有限公司

冷库库体保温材料的选择上，隔热保温性能优良的聚氨酯双面彩钢板是优选。双面彩钢板采用的偏心钩和槽钩库板偏心式的链接方式实现了库板与库板之间的紧密链接，这样一来保障了医药冷库优异的密封性。另外，出于医药冷库耐用性、美观度等方面的考虑，库体铺设一层压花铝板、不锈钢板也成为了很多医药企业的更好选择。

医药冷库配置选用的制冷压缩机通常需要更高的能效比，制冷有效且环保节能，防爆冷藏冷库，同时制冷机组必须一用一备制冷机组，避免压缩机故障等造成冷库无法运行的结果，影响储藏医药产品的功效和安全。一用一备制冷机组的政策要求上还加入了自动轮值设计，也就是说一用一备制冷机组自动轮流运行，这样就降低了常用制冷机组的使用能耗，从而更有利于保障医药冷库的制冷效果和延长医药冷库的使用寿命。除此之外，医药冷库的全自动微电脑电气控制系统及高精度温湿度传感器也是区别于普通冷库的重要特征。数码温湿度显示，无需人工操作，冷藏冷库建造，如遇异常自动声光/短信报警，从而确保库内储藏医药产品的存放安全。

冷库主要用作对食品、冷饮、花卉、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库实际上是一种低温冷冻设备，云浮冷藏冷库，冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间，存储冷冻食品的量比较大。冷库（冷藏库）也属于制冷设备的一种与冰箱相比较，其制冷面积要大很多，但他们有相通的制冷原理

。 并联压缩机在冷库中的运用：

- 1) 制冷量要求较大，安装冷藏冷库，通常需要使用5至50台20马力左右的制冷压缩机；
- 2) 终年运转，负荷峰谷差大，部分负荷明显；
- 3) 冷冻、冷藏对象是易腐烂变质的新鲜食品，对温度和湿度的控制要求严格。

冷库的公共化设计主要包括以下两方面的内容：

1、模块结构，是指规划小单位面积库房，形成库房模块，以单体模块和模块规模计算、设计和配置基础建筑形制空间，如：设施装备空间、冷量空间、交通空间、管线空间等，即模块化地配置空间条件。这有助于冷库使用者有效核算，并设计合理的使用空间和运营逻辑。

2、自主组合和自主配套，是指冷库投资方并不参与冷库模块库房的组合和内部配套，由使用者或承租自主完成，或产权人不主动参与。原因在于，在整个行业与市场尚未形成客观公平的标准前提下，哪怕是简单的建筑或装备先期投入都会被客户方认定为趋利压榨，造成成本价格无法实现。因此，投资方只负责基础模块投建和配置是目前较为现实的解决方案。