

锅炉水位计（智能锅炉）长润

产品名称	锅炉水位计（智能锅炉）长润
公司名称	河南长润自动化系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长润 型号:CR-603
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路
联系电话	0371-66006688 13939071838

产品详情

cr-6031/2系列智能电容式锅炉汽包液位计，是基于电容测量原理的液位计。它采用断层扫描技术，通过测量分析桶内的液态，气态介质的介电常数，补偿温度、压力等变化带来的影响。经过微处理器运算处理后输出符合工业标准的4-20ma电流信号，也可输出rs485数字信号供给使用。液位计在运行过程中实时动态补偿，将温度、压力变化等因素减少到最小，长期稳定性好，是一款全工况，高性价比的汽包液位计。

技术特点：

- 1、两线制电流环；
- 2、具有全工况条件（锅炉启、停、排污、工况等）下液位准确连续测控功能；
- 3、采取断层扫描技术，能够对液态、气态介质的介电常数变化连续测量补偿；
- 4、长期稳定性好；
- 5、经ce认证的良好电磁兼容特性；
- 6、耐高温、高压、长寿命；
- 7、操作软件为中文操作环境，轻松整定；

cr-6031技术指标 工作电压：最大：28v 最小：20v 电流环：两线制4.00ma ~ 20.00ma (±0.5%) 防爆等级：exiaiiict6 (-40 ~ 70) exiaiiict1-5 (-40 ~ 85)
防爆参数：ui=30v,ii=100ma ,pi=0.75w ci=100pf,li=10uh 工作压力：22mpa max
测量范围：1500mm
测量周期：0.5秒 环境温度：-40 ~ 65
(exiaiiict1-t5) 介质温度：500 max. 防护等级: ip65

注意事项 1、凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书、其中有产品编号技术参数、接线图、出厂日期等、请认真查对以免用错。

2、

安装时应根据产品连接方式查对现场接口是否与产品一致。

3、本产品为精密仪表，禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力摔打。

4、使用中若发现异常，应关掉电源停止使用、进行检查或直接

向我公司技术部门联系。

5、运输储存时应恢复原包装存放在阴凉干燥通风的库房内。
中要注意不能把传感器的绝缘层弄破。

6、安装使用过程中

7、安装现场要采取有效的防雷措施。

8、本系列任何一款液位计外壳必须可靠接地，电阻应小于4Ω。

9、利用485通讯组网时，液位计必须加装安全栅或隔离器。

10、安全栅应取得防爆合格证、安装应按其说明书的要求进行。 11、当变送器用于“0”区时向安全栅供电的电源变压器必须满足gb3836.4-2000第8.1条的要求。 保修条款

用户在严格按照说明书的指导下，正确地接线，安装，维护的情况下，本产品免费保修1年

下列情况不在保修范围：1、自行拆卸线路板及各零部件；2、雷击或有强电窜入本系统，电路板烧坏；

3、电源电压超过极限值，电路板烧坏 4、电源盒进水或其他异物；

5、未正确选型超过该产品的使用范围；6、传感器或者整机的某一部位碰伤或破损；

7、未按说明书要求正确安装、调试及未及时正确进行养护导致产品损坏或超差。

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是cr-603，类型是其他电容式变送器，测量范围是0-1500，精度等级是0.5，测量介质是水，蒸汽，电压是12v-28v（v），输出信号是4-20（ma），防爆等级是ui=30v,ii=100ma,pi=0.75wci=100pf,li=10uh