

集成风口 嵘峥 空调集成风口

产品名称	集成风口 嵘峥 空调集成风口
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

产品详情

当采用双侧喷口送风时，多股平行射流应相互搭接，其射程可按两侧喷口中点距离的90%计算。活动风口：FK-DB单层百叶风口（FK-2，FK-20）FK-DB型风口一般用于回风口，当作回风口时常与过滤网配套使用，空调集成风口，也可装多叶对开调节阀用以控制风量，百叶角度可以在0~90°任意调节。检验方法：尺量、观察和操作检查。部件组装应连接严密、牢固，活动件灵活可靠，松紧适度。工作区域的气流速度很小，区域温差也很小。适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格，集成风口带，层高很低，单位面积送风量比较大的高精度空调工程。

长条形灯集成风口，当室内气压大于室外气压时，集成风口，中央空调集成风口，气流将百叶吹开而向外排气，集成风口，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，集成风口带，该风口有单向止回作用。由于风口均要在风管及管件安装完成后进行，因此，一定要按照不同的分类、不同的用途采取不同的施工工艺进行施工。检验方法：尺量、观察和操作检查。部件组装应连接严密、牢固，活动件灵活可靠，松紧适度。

人防及地下室通风系统管道上的风口安装：以上系统中的风口安装均为风口与管道接口直接相连接。连接型式为铆接，可用铆钉或自攻丝与风管接口法兰进行连接。回风口：按图纸设计要求核对位置，根据现场具体情况，多功能集成风口，将回风口吊装固定在龙骨下

。调正位置和风叶的方向即可。工作区域的气流速度很小，区域温差也很小。适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格，集成风口带，层高很低，单位面积送风量比较大的高精度空调工程。

集成风口-嵘峥-空调集成风口由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。安徽嵘峥带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！