

无梁楼盖薄壁方箱 周口无梁楼盖薄壁方箱 中骏建筑模壳

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 无梁楼盖薄壁方箱 周口无梁楼盖薄壁方箱 中骏建筑模壳 |
| 公司名称 | 临沂市中骏工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沂南县青驼镇驻地 |
| 联系电话 | 15562923666 15562923666 |

产品详情

蜂巢芯质量标准

蜂巢芯进入施工现场时，使用单位应根据该产品的质量标准进行严格的检查验收，并办理相关手续，填写《蜂巢芯进场验收记录》。下面介绍蜂巢芯质量标准：

1、外观质量和检测

对受测蜂巢芯视距0.5m左右，目测有无贯通裂纹.用精度0.5mm的钢直尺测量表面裂纹，周口无梁楼盖薄壁方箱，并记录缺陷数量。

2、外观尺寸允许偏差的检测

高度，用精度1mm的钢皮尺检测蜂巢芯四侧高度，测量四次，取其算术平均值为检测结果，计算值至1mm.边长和边宽，用精度1mm的钢皮尺检测蜂巢芯边长(A)和边宽(B)的大外形尺寸，测量三次，取其算术平均值为检测结果，计算值至1mm。

3、厂家随产品附有物理力学性能试验报告.但蜂巢芯进入施工现场后还应送有资质的检测机构进行抽样复检，施工单位在监理的见证下随机取样做以下内容的测试:

(1)加载以检验蜂巢芯竖向和侧向抗压能力。

(2)抗振动冲击的测定，在规定的测试工具和时间内检验蜂巢芯是否出现贯通裂缝。

(3)吊挂力的测试(无吊挂力要求的可不做此项测试)以检验蜂巢芯是否符合企业标准中确定的数值。

(4)检验批数量:以同一投料，按同一工艺方法制作的产品，无梁楼盖薄壁方箱价格，1万块为一个检验批，不足1万块时按一批量计算，随机抽样10块做以上试验项目，并按企业标准要求外观质量与尺寸允

许偏差的检验。

蜂巢芯的质量标准包括外观质量和检测，外观尺寸允许偏差的检测等。

蜂巢芯在使用时需要注意什么

蜂巢芯可以制成受力优良的空心构件，在现浇混凝土空心结构中 与钢筋砼形成整体。那么蜂巢芯在使用时需要注意什么？下面介绍：

- 1、应采用专门的吊笼吊运蜂巢芯，笼内的允许叠堆高度不得出笼侧挡板.严禁用缆绳直接绑扎蜂巢芯进行吊运。
- 2、蜂巢芯吊运时其周围及下方应有完善的防护措施，无梁楼盖薄壁方箱批发厂家，并设置明显的警示标志，非作业人员不得进入作业区域。
- 3、现场临时用电严格按规范执行。
- 4、运至板面的蜂巢芯应分散堆放以免形成集中荷载并及时铺设。
- 5、施工现场合理布置，标牌清楚、齐全、标识醒目，场地整洁文明。

蜂巢芯在吊运、铺设过程中损坏的蜂巢芯应及时吊回地面集中收集处理。

薄壁方箱是一种长方形，或者正方形的薄壁空心小尺寸全封闭无通孔箱体，那么它是如何使用的，下面介绍：

薄壁方箱主要是使用在建筑行业，而且凭借着优异的产品优势使用量也在逐年的增加，使用薄壁方箱可以很好的满足了现代建筑对使用净高，大空间，灵活个性化间隔等方面提出的更高要求;还可以结合现浇混凝土楼盖特点，采用非抽芯式肋间成孔工艺。

无梁楼盖薄壁方箱价格-周口无梁楼盖薄壁方箱-

中骏建筑模壳由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。临沂中骏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！