

## 舒城风管生产商 风之范|环保节能

产品名称	舒城风管生产商 风之范 环保节能
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

### 产品详情

相同截面积时，风管生产商，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。管路布局优美、立体感强。通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上，也可挂在吊件上。焊接后应涂防锈漆。立管管卡安装时，应先把上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。当风管较长，需要安装一排支架时，可先把两端安装好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。风管安装视施工现场而定，可以在地面连成一定的长度，然后采用吊装的方法就为（整体吊装）；也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接（分节吊装）一般安装顺序是先干管后支管。

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。螺旋风管的主要用途通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。一般而言，通风系统的流量都很大，因此要求使用阻力较小的空气输送管道，以节省造价和运行费用，螺旋风管就适用。

舒城风管生产商-风之范|环保节能由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司位于合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前风之范在风机、排风设备中享有良好的声誉。风之范取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。风之范全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。