

苏州连续线清洗机 马鞍山连续线清洗机 中奥超声波设备

产品名称	苏州连续线清洗机 马鞍山连续线清洗机 中奥超声波设备
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

投入式超声波震板特点

- 1.全不锈316钢弧焊焊接，耐酸耐碱，外形美观。
- 2.震板与超声波电源分开放置更加便于维护保养。
- 3.超声波换能器全i面密封在316不锈钢盒子内部。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售。技术力量雄厚，拥有一批从事生产设备专i业的工程师的。

超声波清洗机换能器常见问题有：

一般振子出现脱胶以后超声波电源输出的功率正常，上海连续线清洗机，但是由于振子与振动面连接不好，振动面的振动效果不好，连续线清洗机原理，长时间后由于能量无法释放出去，很可能会烧坏振子。振子脱胶对于用户来说维修起来是比较麻烦的，一般情况只能送回生产厂家进行维修处理。避免振子脱胶有效的方法是平时使用中注意不撞击振动面。 振动面穿孔。一般超声波换能器满负荷使用数年以后可能会出现振动面穿孔的情况，这是由于振动面的不锈钢板长时间高频振动疲劳所致，振动面穿孔说明换能器的使用寿命已经到了，苏州连续线清洗机，维修上一般只能更换。

超声波清洗机工作频率频率

超声波清洗机工作频率很低（在人的听觉范围内）就会产生噪音。当频率低于20kHz时，工作噪音不仅变得很大，而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中，通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。低频通常被用于清洗较小、较精密的零件，或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加，空化泡的数量呈线形增加，马鞍山连续线清洗机，从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变，空化泡变小，其释放的能量相应减少，这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层

苏州连续线清洗机-马鞍山连续线清洗机-中奥超声波设备(查看)由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂为客户提供“主营超声波设备,超声波清洗机,烘干设备,冷水机设备”等业务，公司拥有“中奥超声波”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张小姐。