

银顺矿用电话线MHYV5*2*0.5防爆电话电缆

产品名称	银顺矿用电话线MHYV5*2*0.5防爆电话电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MHYV 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

煤矿用阻燃通信电缆.....mh 聚乙烯绝缘.....Y 铜质线芯.....省落 铝-聚乙烯粘结护层.....A
聚乙烯内护层.....省落 铜丝编织铠装.....B 蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V
钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套.....32 铜丝编织屏蔽.....P 软质线芯.....R

符合：MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX

002-2006《煤矿用阻燃通信电缆》矿用通信电缆MHYVR电缆（PUYVR电缆、矿用防暴电缆）（1×21×4
3×24×25×210×2对数）×7/0.28 7/0.37 7/0.43 7/0.52（导体直径）UGEFBPT露天高压橡套扁电缆产品
适用于额定电压8.7/10kV及以下露天重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套扁平软电缆
高压橡套扁平软电缆》企业标准用途

本产品适用于额定电压8.7/10kV及以下露天掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套扁电缆

。矿用电话线MHY32 防爆电缆特点 3.1电缆导体zui高额定温度为90 。

3.2短路时（zui长持续时间不超过5秒）电缆导体的zui高温度不超过250 。

3.3电缆允许zui低环境温度:UGAFP型：—15 ；UGAFHP型：—33 。

3.4电缆允许zui小弯曲半径:用于固定设备时为6D；以自由活动方式连接时为10D计算机电缆：

矿用电话线MHY32 防爆电缆参数 矿用线MHYVR(PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2
)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于矿场作普通电源信号传输，可移动使用。

MHYV矿用线 1*4*7/0.43通信电缆 MHYVP井下通讯电缆矿用线MHY32(PUYV39-1) (1×21×42×23×2
4×25×26×28×210×2)1 / 1.0、1 / 1.38聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于平巷或
竖井或斜井作电源信号传输。