

# MKVVR多芯控制电缆 MKVVR防水耐寒控制电缆银顺

产品名称	MKVVR多芯控制电缆 MKVVR防水耐寒控制电缆银顺
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MKVVR多芯控制电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

### MKVVR多芯控制电缆 MKVVR防水耐寒控制电缆银顺

矿用控制电缆用途：执行企标标准Q/TX001-2006，本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。矿用控制电缆电气性能：1、额定电压450/750v 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，\*的允许弯曲半径；

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX001-2006

《煤矿用塑料绝缘控制电缆》矿用控制电缆|MKVV-矿用控制电缆|MKVVR-矿用控制电缆|MKVVP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV32-矿用铠装控制电缆|MKVVRP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV22-矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆-MKVV|矿用控制电缆-MKVV22|矿用控制电缆-MKVVR|矿用屏蔽控制电缆-MKVVP|矿用屏蔽控制电缆-

MKVVRP|矿用铠装通信电缆MKVV32 1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线