

# 外墙挤塑板 生产 哈巴河县生产纯新料挤塑板

产品名称	外墙挤塑板 生产 哈巴河县生产纯新料挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	长度:1200mm 保温系统:外墙外保温系统 宽度:600mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

纯新料挤塑板是一种采用新型材料经过挤塑工艺制造而成的板材。挤塑板的主要成分是聚苯乙烯（EPS），它具有的保温隔热性能和轻质的特点。纯新料挤塑板广泛应用于建筑工程中的墙体、屋顶、地板、隔墙、地下室、管道等。它具有的保温效果，可以有效地防止热量传导，提高建筑的能源利用效率。此外，纯新料挤塑板还具有防火、防潮、抗震、环保等特点，是一种理想的建筑材料。高密度抗压挤塑板主要具有以下作用：1. 绝热保温: 高密度抗压挤塑板的密度较高，热传导系数低，具有良好的绝热性能，能有效阻断热量的传递，提供的保温效果。2. 抗压性能: 高密度抗压挤塑板具有较高的密度和压缩强度，能够承受较大的压力和负荷，提供良好的结构支撑和保护。3. 耐久性: 高密度抗压挤塑板由于材料的高密度和性能，具有较好的耐久性和长寿命，能够承受长期使用和外界环境的影响。4. 防潮防水: 高密度抗压挤塑板的表面通常进行了处理，具有良好的防潮、防水功能，能够有效防止水分的渗透和损坏。5. 环康: 高密度抗压挤塑板的制作材料通常是不含有害物质的，并且释放有害气体，对人体健康。总的来说，高密度抗压挤塑板在建筑、地下工程、冷蓄冷热、冷库、地暖等领域具有广泛的应用，能够提供的绝热、保温、防水、耐久性能，为建筑物提供舒适、的使用环境。双面开槽外墙挤塑板是一种常用于建筑外墙保温、隔热的材料。其主要功能包括：1. 保温隔热：双面开槽外墙挤塑板具有优良的保温性能，能够有效地隔绝室内和室外的温度传递，提高建筑的保温性能，减少能源浪费。2. 防潮防水：挤塑板具有闭孔结构，吸水吸湿，能够有效地防止水分渗透，保持墙体的干燥，防止墙体发霉、腐烂等问题。3. 抗压性能：挤塑板具有较高的抗压性能，能够承受一定程度的荷载，增加墙体的强度和稳定性。4. 防火性能：挤塑板经过特殊加工处理，能够提高其阻燃性能，具有一定的防火性能，减少火灾发生时的危害。5. 减震降噪：挤塑板具有一定的减震降噪效果，能够减少外界噪音的传递，提供一个更加安静的室内环境。以上是双面开槽外墙挤塑板的主要功能，这种材料广泛应用于建筑工程中，能够有效地改善建筑的环境性能。外墙挤塑板是一种常用的外墙保温材料，具有以下几个特点：1. 良好的保温性能：外墙挤塑板具有较高的保温性能，能有效隔离内外温差，降低热传导。2. 轻质且坚固：挤塑板采用聚苯乙烯等材料制成，质量轻且结构坚固，方便施工和安装。3. 耐候性强：挤塑板具有的耐候性能，能够抵御日晒、风雨和化学腐蚀，长期保持良好的使用效果。4. 良好的隔音效果：外墙挤塑板具有一定的隔音效果，能够有效减少室外噪音的传递，提高室内的舒适度。5. 环保节能：挤塑板材料，不含有害物质，。同时，其的保温性能可以有效减少能源的消耗。总之，外墙挤塑板具有保温性能好、轻质且坚固、耐候性强、隔音效果好、环保节能等特点，是一种的外墙保温材料。双面开槽纯

新料挤塑板具有以下特点：1. 纯新料：双面开槽纯新料挤塑板是由纯新塑料料粒制成，不添加回收料或其他杂质，确保了板材的品质和性能。2. 开槽结构：板材两侧都有明显的开槽结构，这种结构可以增加板材的刚性和强度，提高板材的抗压能力。3. 轻质高强：双面开槽纯新料挤塑板重量轻，但却具有优越的强度和承载能力，使其成为建筑和包装行业的理想选择。4. 耐候性好：这种板材具有较好的抗紫外线、耐酸碱、耐水蒸汽和防腐性能，可以在恶劣的气候条件下长时间使用。5. 施工方便：双面开槽纯新料挤塑板易于切割、安装和固定，可以根据施工需要进行加工，并且产生有害气体。6. 环保：这种板材不含、苯等有害物质，对环境 and 人体健康。总之，双面开槽纯新料挤塑板具有优良的性能和广泛的应用领域，是一种环保、高强度、耐候性好的建筑材料。挤塑板广泛适用于建筑行业 and 工业领域。它可以用于建筑墙体隔热、屋顶保温、地板隔音、地下室防潮和水密封、冷库保温、管道保温以及其他建筑材料的绝缘等方面。同时，挤塑板也可以用于电子行业的绝缘材料、冷链物流行业的保温材料、汽车行业的隔热材料等。总的来说，挤塑板在建筑和工业领域有着广泛的应用范围。