

乌什县屋顶保温吸音玻璃棉卷毡 种类 防火玻璃棉卷毡

产品名称	乌什县屋顶保温吸音玻璃棉卷毡 种类 防火玻璃棉卷毡
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	厚度:5cm 保温系统:建筑保温 宽度:1.2米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

防火玻璃棉卷毡是一种用于建筑和工业领域的防火材料。它由熔化的玻璃纤维经过纺丝、切割和加工形成，具有良好的防火性能和隔热性能。它可以用于隔离和阻止火焰的传播，同时也能够有效地减少热量的传导，防止火灾蔓延。防火玻璃棉卷毡通常应用于建筑的墙体、屋顶、地板和管道等部位。通过覆盖或填充这些部位，可以提高建筑物的防火等级，保护人们的生命和财产安全。同时，防火玻璃棉卷毡还具有良好的隔音性能和抗震性能，能够提升建筑物的舒适性和安全性。吸音玻璃棉卷毡是一种用于吸音隔音的材料。它具有以下功能：1. 吸音：吸音玻璃棉卷毡的纤维结构可以有效吸收声波，将声音能量转化为热能，降低噪音传播。2. 隔音：吸音玻璃棉卷毡的高密度和多孔结构可以阻断声音的传播，起到隔音的效果。3. 保温：吸音玻璃棉卷毡的纤维具有良好的保温性能，可以阻挡热能的传导，提高室内的保温效果。4. 防火：吸音玻璃棉卷毡经过特殊处理，可以达到一定的防火效果，在火灾发生时能够起到阻隔和火势蔓延的作用。总之，吸音玻璃棉卷毡在建筑、船舶、汽车、电力设备等领域的隔音吸音工程中得到了广泛的应用。它可以提高空间的舒适度，减少噪音污染，提升室内环境的质量。隔墙钢结构玻璃棉卷毡的特点有以下几点：1. 优良的隔热性能：隔墙钢结构玻璃棉卷毡采用高密度的玻璃纤维制成，具有较低的导热系数，能够有效隔绝室内外温度差异，提供良好的隔热效果。2. 良好的吸音效果：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播，改善室内环境的舒适性。3. 对室内空气质量没有影响：隔墙钢结构玻璃棉卷毡采用无机材料制成，不含对人体健康有害的有机化合物，对室内空气质量没有影响。4. 耐久性强：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有较好的抗压性能和抗拉强度，使用寿命长。5. 施工方便：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有柔软性和可塑性，可以便捷地切割和安装在钢结构墙壁中，施工简单快捷。玻璃棉卷毡是一种采用玻璃纤维为原料制成的保温材料，具有以下特点：1. 良好的隔热性能：玻璃棉卷毡的纤维结构疏松，可以降低热传导，并且表面多孔，能增加空气隔热效果，具有良好的保温性能。2. 的吸音性能：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播及反射，提供舒适的环境。3. 防火性能好：玻璃棉卷毡是无机材料，不燃烧，释放有毒气体，具有良好的防火性能。4. 环康：玻璃棉卷毡无、苯系物质等有害物质的释放，对人体。5. 灵活易施工：玻璃棉卷毡柔软，易于切割和安装，能适应复杂的隔热形状和施工环境。6. 耐用性强：玻璃棉卷毡具有优良的耐腐蚀性能，不容易受到化学物质和湿度的侵蚀，使用寿命较长。总的来说，玻璃棉卷毡具有的隔热、吸音、防火性能，同时具备环保、耐用、易施工等特点，广泛应用于建筑、工业设备、暖通空调等领域。隔墙玻璃棉卷毡具

有以下功能：1. 隔热保温：隔墙玻璃棉卷毡具有良好的隔热性能，能够有效阻止热量的传递，从而节约能源并保持室内温度的稳定。2. 隔音吸音：隔墙玻璃棉卷毡能够吸收和隔离噪音，有效减少声音的传播和反射，提供更加安静和舒适的室内环境。3. 防火安全：隔墙玻璃棉卷毡具有较高的防火性能，能够有效抵御火焰的蔓延，提高建筑的防火等级和安全性。4. 健康环保：隔墙玻璃棉卷毡采用材料制造，释放有害气体或颗粒，对人体健康。5. 容易安装和使用：隔墙玻璃棉卷毡采用卷装形式，便于携带和安装，能够灵活适应墙体结构和大小，并能方便地进行修剪和切割。综上所述，隔墙玻璃棉卷毡具有隔热、隔音、防火、环保和易安装等多种功能，被广泛应用于建筑隔断和装修领域。

屋顶保温钢结构玻璃棉卷毡适用于以下场景：1. 建筑屋顶保温：用于屋顶的保温隔热，可以防止热量通过屋顶散失，提高建筑的能效。2. 工业厂房保温：适用于工厂、仓库等大型建筑的屋顶保温，可节约能源、减少建筑能量消耗。3. 商业建筑保温：适用于商业中心、办公楼等建筑的屋顶保温，提供舒适的室内环境。4. 居民住宅保温：适用于民宅的屋顶保温，提高居住环境舒适度，减少能源消耗。5. 建筑节能改造：适用于对现有建筑进行节能改造的项目，使用玻璃棉卷毡进行屋顶保温，提高建筑的能效。总的来说，屋顶保温钢结构玻璃棉卷毡适用于各类建筑的屋顶保温，可以提供良好的保温效果，达到节能减排的目的。