

10mm镀钛喇叭，欢迎订购！！

产品名称	10mm镀钛喇叭，欢迎订购！！
公司名称	东莞市企石唯声电子加工店
价格	面议
规格参数	品牌:唯声 型号:WSH1032-21SGL
公司地址	广东 东莞市 企石镇振兴东四街78号
联系电话	076983066046 13712771250

产品详情

1.产品外观尺寸:

2.材料材质:

01.material of frame	spcc
02.material of pole piece	spcc
03.material of magnet	ndfeb zn plated
04.material of diaphragm titanium coating	mylar
05.material of coil up)	copper wire (ds-
06.material of dustproof cotch	non-woven
07.material of pcb	p.c.b
08.material of press edge	paper
09.material of yoke	spcc plated

3.技术参数:

3.1 dc resistance: $31 \pm 10\%$

% 3.2 impedance: 30 ± 15
 at 1khz , 1v

3.3 bass resonance frequency(fo): $120 \pm 20\% \text{ hz}$

3.4 distortion: less
then 10 % at 1khz 0.1w.

3.5 rated frequency range: $f_0 \sim 20\text{khz}$

3.6 frequency response curve: see figure 2

3.7 sound pressure level output(spl): 93 ± 3 db 0.1cm/1k

average at 1.0 1.2 1.5 2.0 khz(0db spl=20 μ pa)

3.8 rated input power: 3mw

3.9 maximum input power: 5mw

3.10 rub and buzz:
normal sine wave 0.8v (0.2 ~ 3.5khz)

3.11 weight: (nominal) 1.2 g

3.12 operating temperature: -20 to +70

3.13 storage temperature: -30 to +80

4. 曲线图:

本产品的加工定制是是，品牌是唯声，型号是WSH1032-21SGL，种类是电动式(动圈式)，用途是高保真(家用)，外形是圆形，组成方式是单轴，振膜材料是非纸质，磁路形式是内磁式，频率特性是全频带(全音域)，额定功率是3m (W)，额定阻抗是32 ()，频率响应是20Hz-2 (kHz)，灵敏度是93 (dB/W)，谐波失真是3 (TMD%)