

# 木材烘干设备|木材烘干窑

产品名称	木材烘干设备 木材烘干窑
公司名称	临朐金阳干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:金阳干燥 用途:烘干
公司地址	山东省临朐县教场工业园金阳路7号 <a href="http://www.sdhongganxiang.com">http://www.sdhongganxiang.com</a>
联系电话	86-05363117271 13791621307

## 产品详情

### 木材烘干干燥设备

备注: 木材烘箱, 强大的循环风流, 灵活的湿度调节, 保证各种木材的出材质量和出材率。zym系列木材专用热风(蒸汽)烘干设备, 可烘干各种树种、各种规格、各种用途的木材, 具有高效节能、安全可靠干燥周期短, 干燥质量好、干燥成本低等优点, 广泛用于大、中、小型木材加工企业, 特别适用于经营木制品出口业务的厂家。

zym系列木材烘干设备, 在正常运转时, 燃料在燃烧室内充分燃烧, 产生热能, 在热能干燥系统内被干燥介质充分吸收, 产生摄氏170度左右的温度, 在循环风机的作用下, 高温气流通过控制系统、输送系统, 将高温热风输送到干燥室内对木材进行干燥处理。同时设备上的蒸汽发生装置, 可产生大量的常压蒸汽, 可根据干燥工艺的要求, 适时将蒸汽送入干燥室内, 对木材进行喷蒸、调湿处理, 调湿系统是一个独立蒸汽系统, 并配有安全装置。饱和湿蒸汽可在短时间内使木材的表面湿度和内部湿度趋于一致, 从而达到了木材内部和外部同时干燥的目的。对坚实、厚重的硬、厚木材, 可采用间断加热烘干工艺, 解决了木材在烘干过程中出现的内裂、端裂、变形等缺陷, 使木材成品率大大提高。

zym系列木材烘干设备配有热能回收系统, 从而实现了干燥介质的充分利用, 最大限度地克服了热湿空气排放所引起的热量损失。热能的回收利用, 大幅度地降低了烘干成本, 缩短了烘干周期。

当木材含水率降至15%以下, 经过6-8小时的高温干蒸, 可将寄生在木材内的所有蛀虫及虫卵全部除死, 解决了因蛀虫而产生的不良影响, 为企业提高了经济效益。

本产品的加工定制是是, 品牌是金阳干燥, 用途是烘干, 型号是GSF10.-100, 功率是4(KW), 外形尺寸是1(m), 重量是1500(kg)