

国标线MHYV4X2X0.5矿用网线

产品名称	国标线MHYV4X2X0.5矿用网线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

国标线MHYV4X2X0.5矿用网线

矿用阻燃网线规格：4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构：国标线MHYV4X2X0.5矿用网线导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕对绞：两根绝缘芯线两两绞合，每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性成缆：4对绞合，确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC 国标线MHYV4X2X0.5矿用网线

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

rs-485的电气特性：采用差分信号负逻辑，逻辑"1"以两线间的电压差为 $+(2\sim 6)\text{v}$ 表示；逻辑"0"以两线间的电压差为 $-(2\sim 6)\text{v}$ 表示。接口信号电平比rs-232-c降低了，就不易损坏接口电路的芯片，且该电平与ttl电平兼容，可方便与ttl电路连接。 2.

rs-485的传输速率为10mbps。 国标线MHYV4X2X0.5矿用网线 3. rs-485接口是采用平衡驱动器和差分,抗共模干扰能力增强，即抗噪声干扰性好