

50芯非屏蔽控制电缆 KVV-50芯0.2 50芯0.3

产品名称	50芯非屏蔽控制电缆 KVV-50芯0.2 50芯0.3
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

控制电缆 KVV KVV-50芯0.2 50芯0.3

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制，监控回路及保护线路等场合。

型号、额定电压、名称及用途：

型号	额定电压（V）	名称	用途
KVV	450/750	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道固
KVVP	40/750	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电 缆	敷设在室内、电缆沟、管道等 蔽的固定场合
KVVP2	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电 缆	敷设在室内、电缆沟、管道等 蔽的固定场合
KVVR	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软等场
KVVRP	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软 电缆	敷设在室内移动要求柔软、屏 蔽
KVV22	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电 缆	敷设在室内、电缆沟、管道、 能承受较大机械拉力等固定场

产品规格：

型号	额定电压 (V)	导体标称截面 (mm ²)							
		0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	2.5	4	6
KVV	450/750	—	2-61				2-14		2-10
KVVP	450/750	—	2-61				2-14		2-10
KVVP2	450/750	—	4-61				4-14		4-10
KVVR	450/750	4-61					—		
KVVRP	450/750	4-61				4-48	—		
KVV22	450/750	—	4-61			4-61	4-14		4-10

产品使用特性：1.电缆导体的*允许工作温度为70℃；2.电缆的敷设温度应不低于0℃，允许弯曲半径；无铠装层的电缆应不小于电缆外径6倍；有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍，有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

订货须知：1.订货时应注明产品名称、标准、型号、格号、数量及额定电压；2.交货长度、时间；3.其它特殊要求。