

# 高压漩涡风机鱼池塘增氧吸尘旋涡真空气泵防爆鼓风机380V吹吸两用

产品名称	高压漩涡风机鱼池塘增氧吸尘旋涡真空气泵防爆鼓风机380V吹吸两用
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

变频防腐防爆高压鼓风机特点：

- 1、使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；
- 2、能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，特别是大功率的旋涡风机；
- 3、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消音装置器来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音装置器安装在进风管道或出风管道的末端；
- 4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询我公。

5、在使用消音设置绵消音时，注意旋涡风机与箱体的距离，注意旋涡风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受旋涡气泵的重量，具体需要咨询旋涡气泵的厂家，详细请我公司工程师等；

6、旋涡气泵的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。

旋涡防爆鼓风机 维护及保养：1、经常检查各紧固件是否紧固，发现松动应及时紧固。2、经常检查各润滑点是否有润滑油。确保油质、油量达到要求。3、经常清理除尘风机中的灰尘及异物。4、经常检查风机的振动情况，应保证风机平稳运行，发现振动时，应停机检查处理。5、定期清理和更换滤芯，定期对电机进行维护。6、定期检查风机各部位的间隙尺寸，防止转动部分与固定部分有摩擦及碰撞现象的发生。7、定期检查与风机相连的管路，定期清理管道内的污垢，杂质，防止风机锈蚀。

沼气输送防爆高压风机 维护与保养的方法：

[Redacted content]