

# 泥浆专用筛分机 环保粉末旋振筛

产品名称	泥浆专用筛分机 环保粉末旋振筛
公司名称	河南鹏发机械设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:xzs-500 应用行业:矿山 煤炭 建材 粮食 冶金 新旧程度:全新
公司地址	王村镇工业园区
联系电话	15537322783

## 产品详情

旋振筛物料特性：

旋振筛既可以筛分粒状、粉状物料，也可以对液体物料进行过滤，所以在选择旋振筛型号时需要分析一下物料的特性，针对不同物料可采用专门的设计，如过滤液体可选用加缘型旋振筛。

### 1、材质选择

材质主要分为碳钢、不锈钢、塑料等三种材质，碳钢材质适合普通的物料筛分，不锈钢材质的旋振筛适合筛分具有腐蚀性或对筛分环境有卫生要求的物料，塑料材质的旋振筛可以筛分酸、碱性物料。

### 2、层数选择

可分为单层、双层、三层、四层，单层旋振筛采用1层全封闭结构设计，只有1层筛网，有2个出料口，主要用于对物料的除杂，鹏鼎机械多层旋振筛筛面层数可达4层，可对同时对2~5个不同等级的物料进行分级。

### 3、型号选择

旋振筛外形为圆形，筛分的面积大小决定了其筛分产量，产量越大，选择的型号就越大，一般情况下，针对小产量的用户，我们会为用户推荐400mm、600mm等小型号的筛机，而针对对产量有较大要求的用户来说，我们一般推荐用户选择1500mm、1800m、2000mm等型号。

旋振筛安装与调试：

1.设备应有稳定的基础。当设备安装于一般地面基础上时，可以不设置地脚螺栓。当设备安装于钢结构架台之上时，应用螺栓紧固于结构体上，而且钢结构架台应有一定的钢度。本机只需三相开关一只(备注:好使用电气控制盘)，用蛇皮管穿线，将电机接至点圆即可，注意电气控制盘应悬挂安装于墙上。

- 2.设备出厂前已将筛网装妥，使用过程中的筛网更换可自己更换。
- 3.开机前，应先检查各压紧螺栓的紧固程度，及各料口的位置是否与接料器对正，并观察振动电机是否能正常转动及弹簧受力有无阻碍，检查各层筛网是否压紧。
- 4.当旋振筛接入电气控制盘之前，应首先对电气控制盘进行检查。线路接通后观察振动电机旋转方向是否是顺时针方向,(备注：否则应改变相序)运转是否正常，有无异噪声。
- 5.调节振动电机上下偏心块的相位角，以适应各种物料筛分情况。

XZS系列旋振筛外形尺寸图：

型号	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	K	M	N	Q	单层全高	双
-600		600	200	570	455	530	650	780	100	520	4-18	880	790	
-800		800	200	710	440	575	700	820	100	650	4-18	1050	790	
-1000		986	300	895	490	700	840	980	150	830	4-18	1350	870	
-1200		1200	300	1075	480	720	870	1010	150	1010	4-20	1620	890	
-1500		1500	300	1360	550	870	1040	1200	200	1280	4-24	2090	1030	
-1800		1800	300	1715	550	955	1170	1385	250	1615	4-24	2460	1200	
-2000		2000	350	1930	950	1170	1390	1600	300	1820	4-24	2660	1630	