

xzs-800型号全不锈钢旋振筛 液体过滤筛

产品名称	xzs-800型号全不锈钢旋振筛 液体过滤筛
公司名称	河南鹏发机械设备有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	型号:xzs-800 是否定制:是 新旧程度:全新
公司地址	王村镇工业园区
联系电话	15537322783

产品详情

旋振筛卖点：

1、工艺不尽相同

行业不同，工艺不同，相同的旋振筛，只因用于不同的行业，我们采用不同的设计工艺、质检标准、如焊接和抛磨工艺-----品质源于细节

2、原材料质量控制

设备的质量，在原材料采购阶段已经决定，所以我们有严格的采购体系和质检体系，工业品的生产，每一个环节都要关注细节

3、精选设备配件

尽管是一个小小的设备附件，但会对客户的物料品质有致命的伤害，我们会根据客户的物料选用不同材质的附件，从细节表现我们的品质和敬业

4、多样的网架结构

针对不同物料的筛分需求，选配不同的网架形式，更换筛网的便捷性、网架装网的洁净度，都需要工程师根据客户的物料情况作出判断

5、便捷的操作

便捷的操作，减少人工劳动强度

6大理由让您选择高性价比的旋振筛

1、yiliu的产品实验室

为您的物料提供完整个性化的分析，粒度分析，密度分析，水分测试，产量，精度等

2、精细化制造

践行“中国制造2025”，用技术与服务助理制造型企业智能化升机

3、与zhiming企业合作

比质不比价的采购战略，与国内zhiming的供应商合作，品质服务值得xinlai

4、一站式专家机服务

一站式专家级服务贯穿前期咨询、方案设计、设备生产、安装调试整个项目周期

5、过硬的设备质量

15座工业厂房，150多台机床设备，300多在线员工，科学管理方法

6、优质的售后服务

精通产品、技艺娴熟且经验丰富的服务工程师全天候竭诚为您服务

旋振筛使用与维修：

1、本机应装设电气保护装置

2、本机运行初期，每天至少检查底脚螺栓一次，防止松动

3、当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可

4、电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-3）一次，加油时，通过油杯加入适量锂基润滑脂，当采用密封轴承时，电机没有安装油杯

5、本机累计运行1500小时候，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换

6、本机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用于500伏兆欧表测量，应大于0.5兆欧

旋振筛选型须知：

用户需提供：物料名称、使用目的、处理量、筛网孔径、物料的特殊性，这样才能更准确的计算出需要多大的型号和规格

1、物料特性：如物料颗粒的大小，比重、是不是有粘性、有没有潮湿性或腐蚀性等。

2、筛网孔径：目数大的相对于目数小的就不容易过网

- 3、筛分物料的比例：知道物料的粗细料的比例，可以判断物料的透网率。
- 4、处理量：小产量的用户，我们推荐使用400mm、600mm等小型旋振筛，针对对产量有较大要求的用户，一般推荐1500mm、1800m、2000mm等。
- 5、层数：根据筛分要求可选择1-5层筛网，举例：用户需要选出5种不同规格的物料，需要选择4层筛网。
- 6、用户现场空间的限制。