

单体支柱试验台卧式保压架配置 昊洲维修设备厂家

产品名称	单体支柱试验台卧式保压架配置 昊洲维修设备厂家
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:昊洲 类型:检测 产地:泰安
公司地址	山东泰安市岱岳区道朗镇道朗村
联系电话	0538-8855700 13581139096

产品详情

这个单体支柱试验台的设计看起来相当全面和实用。让我来总结一下它的主要特点和技术参数：

特点：

1. 具备三用阀的标准试验功能，包括开启压力试验、关闭压力试验、密封试验和小流量试验。
2. 具备单体支柱高、低压密封检测功能。
3. 实现单体支柱快速充液。
4. 增压方式为自动。

主要技术参数：

试验台部分：

1. 最高压力为80MPa，额定压力为60MPa。
2. 电机功率为3KW，输出流量为20L/min（油泵），3KW输出流量为30L/min（乳化液泵）。
3. 具有4个工作口，单体支柱试验工位为1个。
4. 使用46#耐磨液压油作为油介质，3%-5%乳化液作为液介质。
5. 电源为380V。

6. 最小稳定流量为0.04L/min。

7. 外形尺寸为1.71.81m。

****卧式压机部分：****

1. 最大承受能力为500KN。

2. 工作压力范围为0-60Mpa。

3. 加载高度为DW45。

4. 试压形式为内/外加载。

5. 油缸行程为800mm。

6. 外形尺寸为5.7*0.5*1.2m。

这些特点和技术参数使得该试验台可以在煤矿行业广泛应用，不仅可以用于三用阀的试验，还可用于单体支柱的密封试验、液压件的试验和动作试验等多种场景。