

# KVVP屏蔽控制电缆

产品名称	KVVP屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

### KVVP屏蔽控制电缆

适用于工矿企业、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆。本产品执行标准：GB/T9330.1—2008型号及名称KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。KVVPL—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。使用特性KVVP屏蔽控制电缆 额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于

于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等执行标准：GB 9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。

型号产品名称电压V?芯数截面?mm<sup>2</sup>?主要适用范围KVV

阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆?450/750 4-37

0.75-10?敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆?450/750 4-37

0.75-10?敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP屏蔽控制电缆